

Multisensor

## True Presence Multisensor KNX

EAN 4007841056353



### Funktionsbeschreibung

7 Sinne für intelligente Gebäude. Mit True Presence® Multisensor KNX lassen sich neben menschlicher Präsenz auch Helligkeit, Raumtemperatur, Luftfeuchte, Luftqualität, flüchtige organische Verbindungen (VOC) und CO<sub>2</sub> ermitteln. Dem True Presence® Multisensor KNX bleibt nichts verborgen. Ergebnis: mehr Effizienz, mehr Gesundheit, mehr Sicherheit und mehr Komfort.

### Technische Daten

<b>Ausführung</b>	Präsenzmelder
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	123 x 123 x 31 mm
<b>Netzanschluss</b>	30 V
<b>Eigenverbrauch</b>	1 W
<b>Sensortechnologie</b>	Multisensor
<b>Montageart</b>	Unterputz
<b>HF-Technik</b>	7,2 GHz
<b>Elektronische Skalierbarkeit</b>	Ja
<b>Mechanische Skalierbarkeit</b>	Nein
<b>Montagehöhe</b>	2,00 – 12,00 m
<b>optimale Montagehöhe</b>	2,8 m
<b>Erfassungswinkel</b>	360 °
<b>Öffnungswinkel</b>	360 °
<b>Unterkriechschutz</b>	Nein
<b>Reichweite Radial</b>	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
<b>Reichweite Tangential</b>	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
<b>Reichweite Präsenz</b>	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
<b>Reichweite True Presence</b>	Ø 9 m (64 m <sup>2</sup> )

Multisensor

## True Presence Multisensor KNX

EAN 4007841056353

### Technische Daten

<b>Dämmerungseinstellung Teach</b>	Ja
<b>Dämmerungseinstellung</b>	1 – 1000 lx
<b>Zeiteinstellung</b>	30 s – 1092 Min.
<b>KNX-Funktionen</b>	Behaglichkeit, Bewegungsrichtung, CO2, Distanz, Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Luftdruck, Luftfeuchte-Ausgang, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, VOC, Temperatur-Ausgang
<b>Mit Busankopplung</b>	Ja
<b>Vernetzung</b>	Ja
<b>Schutzart (IP)</b>	IP20
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff
<b>Umgebungstemperatur</b>	0 – 40 °C
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Farbe, RAL</b>	9010
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre
<b>VPE1, EAN</b>	4007841056353