

## Bewegungsmelder

# HF 3360

PF - Aufputz rund  
EAN 4007841033699



### Funktionsbeschreibung

Der lässt sich durch nichts aufhalten. Hochfrequenz-Bewegungsmelder HF 3360, ideal für Kellergänge, Treppenhäuser, Parkhäuser, Montagehöhe 2,8 m Höhe, 360° Erfassung, Reichweite 1 – 8 m (radial), temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände, starkes Relais sorgt für hohe Schaltleistung. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

### Technische Daten

<b>Ausführung</b>	Bewegungsmelder
<b>Abmessungen (Ø x H)</b>	126 x 52 mm
<b>Netzanschluss</b>	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
<b>Sensortechnologie</b>	Hochfrequenz
<b>Anwendung, Ort</b>	Innenbereich
<b>Anwendung, Ort, Raum</b>	Nebenraum, Treppenhaus, WC, Waschraum, Parkhaus, Tiefgarage, Funktionsraum
<b>Montageart</b>	Aufputz
<b>HF-Technik</b>	5,8 GHz
<b>Elektronische Skalierbarkeit</b>	Ja
<b>Mechanische Skalierbarkeit</b>	Nein
<b>Montagehöhe</b>	2,00 – 4,00 m
<b>optimale Montagehöhe</b>	2,8 m
<b>Erfassung</b>	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
<b>Erfassungswinkel</b>	360 °
<b>Öffnungswinkel</b>	140 °
<b>Unterkriechschutz</b>	Ja
<b>Reichweite Radial</b>	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
<b>Reichweite Tangential</b>	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )

## Bewegungsmelder

# HF 3360

PF - Aufputz rund  
EAN 4007841033699

### Technische Daten

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	PF - Aufputz rund
VPE1, EAN	4007841033699

Bewegungsmelder

## HF 3360

PF - Aufputz rund

EAN 4007841033699

Moodbild

