

## Bewegungsmelder

# IS 3180

DALI - Aufputz eckig  
EAN 4007841010553



### Funktionsbeschreibung

Für die Großfläche! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3180 für außen und innen, ideal für die Überwachung großer Flächen, ideal 2 m Montagehöhe, 180° Erfassungswinkel, Reichweiteneinstellung max. 20 m oder max. 8 m (tangential), großer Anschlussraum für einfache Montage.

### Technische Daten

<b>Ausführung</b>	Bewegungsmelder
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	95 x 95 x 65 mm
<b>Netzanschluss</b>	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
<b>Sensortechnologie</b>	Passiv Infrarot
<b>Anwendung, Ort</b>	Außenbereich, Innenbereich
<b>Anwendung, Ort, Raum</b>	Flur, Gang, Treppenhaus, Parkhaus, Tiefgarage
<b>Montageart</b>	Aufputz
<b>Schaltzonen</b>	448 Schaltzonen
<b>Elektronische Skalierbarkeit</b>	Nein
<b>Mechanische Skalierbarkeit</b>	Nein
<b>Montagehöhe</b>	1,80 – 2,50 m
<b>optimale Montagehöhe</b>	2 m
<b>Erfassungswinkel</b>	180 °
<b>Öffnungswinkel</b>	90 °
<b>Unterkriechschutz</b>	Ja
<b>segmentweise Ausblendung</b>	Ja
<b>Reichweite Tangential</b>	r = 8 m (101 m <sup>2</sup> ) / r = 20 m (628 m <sup>2</sup> )
<b>Dämmerungseinstellung Teach</b>	Ja

## Bewegungsmelder

# IS 3180

DALI - Aufputz eckig  
EAN 4007841010553

### Technische Daten

Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Steuerausgang, DALI	Broadcast 1x30 EVG's
Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., Ganze Nacht
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	50 %
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	DALI - Aufputz eckig
VPE1, EAN	4007841010553

# Datenblatt



Bewegungsmelder

## IS 3180

DALI - Aufputz eckig  
EAN 4007841010553

Moodbild

