

## Bewegungsmelder

# sensIQ S

EVO inox

EAN 4007841034962



### Funktionsbeschreibung

Die Evolution der Perfektion. Der sensIQ S ist ebenso vollkommen wie sein großes Vorbild. Für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 3x100° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweiteneinstellung in 3 unabhängige Richtungen. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive.

### Technische Daten

<b>Ausführung</b>	Bewegungsmelder
<b>Art des Zubehörs</b>	Eck-Adapter
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	114 x 74 x 128 mm
<b>Netzanschluss</b>	100 – 240 V , 50 / 60 Hz
<b>Versorgungsspannung Detail</b>	max. 500VA, 120 V
<b>Sensortechnologie</b>	Passiv Infrarot
<b>Anwendung, Ort</b>	Innenbereich, Außenbereich
<b>Montageart</b>	Aufputz
<b>Schaltzonen</b>	1360 Schaltzonen
<b>Elektronische Skalierbarkeit</b>	Nein
<b>Mechanische Skalierbarkeit</b>	Ja
<b>Montagehöhe</b>	2,00 – 5,00 m
<b>optimale Montagehöhe</b>	2 m
<b>Erfassungswinkel</b>	300 °
<b>Öffnungswinkel</b>	90 °
<b>Unterkriechschutz</b>	Ja
<b>segmentweise Ausblendung</b>	Ja
<b>Reichweite Detail</b>	Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar

## Bewegungsmelder

# sensIQ S

EVO inox

EAN 4007841034962

### Technische Daten

Reichweite Radial	r = 4 m (42 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	r = 20 m (1047 m <sup>2</sup> )
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Mit Fernbedienung	Ja
Vernetzung	Ja
Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Farbe	Silber
Ausweise, Zertifikate	VDE
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	inox
VPE1, EAN	4007841034962

# Datenblatt



Bewegungsmelder

## sensIQ S

EVO inox

EAN 4007841034962

Moodbild

