

Präsenzmelder

## IR Quattro SLIM XS

LiveLink - rund

EAN 4007841035235



### Funktionsbeschreibung

Auffallend. Unauffällig. IR Quattro SLIM XS, der extra flache Präsenzmelder im Unterputzdosen-Format. Passt in jede handelsübliche Unterputzdose. Nur 6 mm Aufbauhöhe. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor mit weltweit einzigartiger Retina-Linse und 16 qm quadratischem Präsenzbereich (4 x 4 m). Einstellung per Fernbedienung oder Smart Remote.

### Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (Ø x H)	94 x 55 mm
Netzanschluss	16 V
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus
Anzahl DALI-Teilnehmer	2
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Klassenzimmer, Einzelbüro, Nebenraum
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
Schaltzonen	408 Schaltzonen
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein

Präsenzmelder

## IR Quattro SLIM XS

LiveLink - rund

EAN 4007841035235

### Technische Daten

Reichweite Detail	Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur
Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 60 Min.
LiveLink-Werte	Helligkeitswert, Bewegungserfassung
Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Nein
Einstellungen via	LiveLink-App
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	LiveLink - rund
VPE1, EAN	4007841035235

### Moodbild

