

Präsenzmelder

US 360

COM2

EAN 4007841007942



Funktionsbeschreibung

Erfasst ohne Hindernisse. 360° Ultraschall-Präsenzmelder US 360, ideal für Büros, Konferenzräume, Lagerräume und Klassenräume. 36 qm Präsenzbereich, kennt keine Hindernisse, umschließt Objekte aber dringt nicht hindurch, temperaturunabhängige Erfassung, elektronisch einstellbare Reichweite, COM2 für das Schalten von Licht und zusätzlich HLK.

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	120 x 120 x 68 mm
Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz
Sensortechnologie	Ultraschall
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Klassenzimmer, Einzelbüro, Großraumbüro, Konferenzraum, Nebenraum, Treppenhaus, Waschraum, WC, Funktionsraum
Montageart	Unterputz
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montagehöhe	2,50 – 3,50 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Ja
Reichweite Radial	Ø 10 m (79 m ²)
Reichweite Tangential	Ø 10 m (79 m ²)
Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m ²)
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx

Präsenzmelder

US 360

COM2

EAN 4007841007942

Technische Daten

Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave, Master/Master
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	COM2
VPE1, EAN	4007841007942