

Solarlamp

XSolar L-S

zilver

EAN 4007841 671013

art.nr. 671013

 steinel



365 TAGE
LICHT

Light 365 days of
the year



30 qm

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
140°



max. 8 m



IP44



2 lux



ideal 1,8 m



long life LED 25.000
h



energy saving

Functiebeschrijving

Geen energiekosten. Geen stroomaansluiting. Geen compromissen. De led-sensorlamp XSolar L-S. Ideaal voor tuin, terras en gevel. Geen stroomaansluiting vereist, 140° registratiehoek, 3000 K. Levert 365 dagen per jaar fel licht. Sterke IR-sensor. Intelligente microprocessor. Temperatuurbestendige lithium-ferrum-accu met 60 dagen brandreserve. 30 m² verlicht oppervlak.

Technische gegevens


Afmetingen (L x B x H)	187 x 189 x 298 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Variant	zilver
VPE1, EAN	4007841671013
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	zilver
Montageplaats	wand
Incl. verlengsnoer	6 m
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	III
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C

Schemerschakelaar	Ja
gemeten Lichtstroom (360°)	150 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM5
Index kleurweergave	80-89
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Nee
Functies	Bewegingssensor
Schemerinstelling	2 lx
Tijdstelling	10 s – 0,5 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	de hele nacht
Basislichtfunctie in procenten	3 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	3 %

Technische gegevens

Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Voedingsspanning detail	solar, netonafhankelijk, Lithium-ferrum-accu 2500 mAh
Montagehoogte max.	2,00 m
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (5 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 8 m (78 m ²)

Basislichtfunctie procent, tot	3 %
Vermogen	1,2 W
Akku-Ladung	ab - 20°
Akku-Funktion	ab - 20
Registratiehoek	140 °
Product categorie	Solarlamp

Registratiebereik

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,00 m

Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal

Maten