

Sensore di movimento

IS 180-2

antracite
EAN 4007841 034580
Art. n. 034580



infrared sensor
180°



max. 12 m

1000 W

1000 W max.



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Il preferito dei proprietari di casa. Rilevatore di movimento a infrarosso IS 180-2, per ambienti esterni e interni, ideale per grandi pareti di case e accessi per vetture, staffa a muro per montaggio ad angolo disponibile come accessorio, angolo di rilevamento di 180°, raggio d'azione regolabile fino a 12 m o bis 5 m, durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili, campo di rilevamento limitabile con le calotte di copertura.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	56 x 76 x 120 mm	Lampade LED > 2 W < 8 W	175 W
Garanzia del produttore	3 anni	Lampade LED > 8 W	350 W
Impostazioni tramite	Potenziometri	Carico capacitivo in µF	132 µF
Con telecomando	No	Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Variante	antracite	Altezza di montaggio	1,80 – 4,00 m
VPE1, EAN	4007841034580	Altezza di montaggio max.	4,00 m
Esecuzione	Rilevatori di movimento	Altezza di montaggio ottimale	2 m
Applicazione, luogo	Interni, Esterno	Angolo di rilevamento	180 °
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai	Angolo di apertura	90 °
colore	antracite	Protezione antistrisciamento	Sì
Colore, RAL	7016	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Scalabilità elettronica	No
Luogo di montaggio	Parete, angolo	Scalabilità meccanica	No
Montaggio	In superficie, Parete, angolo	Raggio d'azione tangenziale	r = 5 m (39 m ²) / r = 12 m (226 m ²)
Grado di protezione	IP54	Zone d'intervento	504 zone di commutazione
		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

05.2025 Pagina 1 da 3

IS 180-2

antracite
 EAN 4007841 034580
 Art. n. 034580

Dati tecnici

Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	230 V / 50 Hz
Uscita di comando 1, ohmica	1000 W
Lampade fluorescenti ballast elettronico	350 W
Lampade fluorescenti non compensato	500 VA
Lampade fluorescenti collegamento in serie	900 VA
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	500 VA
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	1000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W

Regolazione del periodo di accensione	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete via	Cavo
Categoria del prodotto	Sensore di movimento

Accessori


EAN 4007841 085148

Supporto per angoli per IS 180-2, IS 2180-2 e IS 2180 ECO

IS 180-2


antracite
 EAN 4007841 034580
 Art. n. 034580

Campo di rilevamento




Possibile altezza di montaggio: 1,80 m - 4,00 m
 Arancione: radiale
 Nero: tangenziale


Disegno



Lampada senza filo neutro



Lampada con presenza di filo neutro



Allacciamento tramite un interruttore in serie per uso manuale e automatico



Schema elettrico Collegamento tramite un commutatore per il funzionamento continuo e automatico

