

IS 3180

Contact sec - carré, encastré
EAN 4007841 055769
Réf. 055769

infrared sensor
180°

max. 20 m

2000 W
max. 2000 W

IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min

manual override
4h

Ideal 2 m

Teach



energy saving

Description du fonctionnement

Pour les grandes surfaces ! DéTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE IS 3180 POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR, IDÉAL POUR LA SURVEILLANCE DES GRANDES SURFACES, HAUTEUR DE MONTAGE IDÉALE 2 M, ANGLE DE DÉTECTION DE 180°, PORTÉE MAX. RÉGLABLE 20 M OU 8 M (TANGENTIELLE), RELAIS PUISSANT GARANTISSANT UNE FORTE PIUSSANCE DE COMMUTATION.

Caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------------|--|--|---|
| Dimensions (L x l x H) | 78 x 94 x 94 mm | Charge capacitive en µF | 176 µF |
| Avec détecteur de mouvement | Oui | Consommation propre | 0,3 W |
| Garantie du fabricant | 5 ans | Technologie, détecteurs | DétECTEUR DE LUMIÈRE, INFRAROUGE PASSIF |
| Réglages via | Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote | Hauteur de montage | 1,80 - 2,50 m |
| Avec télécommande | Non | Hauteur de montage max. | 2,50 m |
| Variante | Contact sec - carré, encastré | Hauteur de montage optimale | 2 m |
| UC1, Code EAN | 4007841055769 | Angle de détection | 180 ° |
| Modèle | DéTECTEUR DE MOUVEMENT | Angle d'ouverture | 90 ° |
| Applications | Extérieur, Intérieur | Protection au ras du mur | Oui |
| Emplacement, pièce | couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, parking couvert / garage souterrain, extérieur, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur | Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui |
| Coloris | blanc | Réglage électronique | Non |
| Couleur, RAL | 9003 | Réglage mécanique | Non |
| Support mural d'angle inclus | Non | Portée radiale | $r = 3 \text{ m} (14 \text{ m}^2) / r = 4 \text{ m} (25 \text{ m}^2)$ |
| Lieu d'installation | mur, angle | Portée tangentielle | $r = 6 \text{ m} (57 \text{ m}^2) / r = 20 \text{ m} (628 \text{ m}^2)$ |
| | | Zones de commutation | 448 zones de commutation |
| | | Matériau de recouvrement | caches enfichables |

IS 3180

Contact sec - carré, encastré
EAN 4007841 055769
Réf. 055769

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|--------------------------|
| Montage | Encastré, Mur, angle |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante | de -20 jusqu'à 50 °C |
| Matériau | Matière plastique |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Tubes fluorescents ballasts électroniques | 1500 W |
| Tubes fluorescents non compensés | 1000 VA |
| Tubes fluorescents compensés par série | 400 VA |
| Tubes fluorescents compensés en parallèle | 400 VA |
| Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension | 2000 VA |
| Lampes LED < 2 W | 100 W |
| Lampes LED > 2 W < 8 W | 300 W |
| Lampes LED > 8 W | 600 W |

| | |
|---|---|
| Fonctions | Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF |
| Réglage crépusculaire | 2 – 1000 lx |
| Temporisation | 5 s – 15 Min. |
| Fonction balisage | Non |
| Éclairage principal réglable | Non |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui |
| Réglage de l'éclairage permanent | Non |
| Mise en réseau possible | Oui |
| Type de la mise en réseau | Maître/maître |
| Mise en réseau via | Câble |
| Catégorie de produits | Détecteur de mouvement |

Accessoires


| | |
|--------------------|--------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Télécommande Smart Remote |
| EAN 4007841 559410 | Télécommande service RC8 |
| EAN 4007841 056728 | Panneau noir pour détecteur IR |

IS 3180

Contact sec - carré, encastré
EAN 4007841 055769
Réf. 055769



Zone de détection



Hauteur d'installation: 1,80 m - 2,50 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel




Schéma du circuit principal

