

IS 345

Contact sec - rond, en saillie
EAN 4007841 033828
Réf. 033828



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

Description du fonctionnement

Une grande portée ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les couloirs, les entrées et les salles fonctionnelles, hauteur de montage jusqu'à 5 m, zone de détection de 12 x 6 m (radiale) et de 23 x 6 m (tangentielle), grand espace de raccordement pour un montage simple, relais puissant garantissant une forte puissance de commutation. Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	126 x 65 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	Contact sec - rond, en saillie
UC1, Code EAN	4007841033828
Modèle	Détecteur de mouvement
Emplacement	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	couloir / allée, parking couvert / garage souterrain, extérieur, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie, Plafond
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C

Charge capacitive en µF	176 µF
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m
Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	Couloir, 360 °
Angle d'ouverture	45 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)
Zones de commutation	280 zones de commutation
Fonctions	Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF

IS 345

Contact sec - rond, en saillie
EAN 4007841 033828
Réf. 033828



Caractéristiques techniques

Matériau	Matière plastique	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Temporisation	5 s – 15 Min.
Tubes fluorescents ballasts électroniques	1500 W	Fonction balisage	Non
Tubes fluorescents non compensés	1000 VA	Éclairage principal réglable	Non
Tubes fluorescents compensés par série	400 VA	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Tubes fluorescents compensés en parallèle	400 VA	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	2000 VA	Mise en réseau possible	Oui
Lampes LED < 2 W	100 W	Type de la mise en réseau	Maître/maître
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Mise en réseau via	Câble
Lampes LED > 8 W	600 W	Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires


EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8
EAN 4007841 056735	Panneau noir pour détecteur IR

IS 345

Contact sec - rond, en saillie
EAN 4007841 033828
Réf. 033828



Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,50 m - 5,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel




Schéma du circuit principal

