

HG 2320 E

Koffer
EAN 4007841 351502
Art.-Nr. 351502



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Präzision digital gesteuert. Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2320 E. 2300 W, digitale Temperatureinstellung über Joystick von 80 – 650 °C, Anzeige der Temperatur in 10 °C Schritten über LCD-Display, stufenlose Luftmengenregulierung von 150 – 500 l/min und 4 Speicherprogramme zur Sicherung gewünschter Einstellungen.

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Temperatur | 80 – 650 °C |
| Luftmenge | 150 – 500 l/min |
| Temperatureinstellung | in 10°C-Schritten über Joystick |
| Einstellung per | Joystick |
| Temperaturanzeige | LCD-Display |
| Luftstromregulierung | Stufen |
| Programmierungsfunktion | Ja |
| Loc-Funktion | Ja |
| Resthitzeanzeige | Ja |
| Cool-Funktion | Nein |
| Motor, Typ | Bürstenmotor |
| Heizelement | Keramikheizung |
| Netzanschluss | 230 V / 50 – 60 Hz |
| Funktion, Aufhängemöglichkeit | Ja |
| Funktion, Lebensdauer, Motor | 1000 Std |
| Funktion, Lebensdauer, Heizung | 600 Std |

| | |
|--------------------------|---|
| Heizelement austauschbar | Nein |
| Wiederanlaufschutz | Nein |
| Temperaturscanner | Ja |
| Feinstaubfilter | Nein |
| Thermosicherung | Ja |
| Thermoschutzabschaltung | Ja |
| ESD | Nein |
| Düsenaufnahme, Typ | 34 |
| Kabellänge | 3 m |
| Abmessungen (L x B x H) | 253 x 87 x 200 mm |
| VPE1, Nettogewicht | 1,08 kg |
| Herstellergarantie | 1 Jahr |
| VPE1, EAN | 4007841351502 |
| Lieferumfang | inkl. Reflektordüse, Breitstrahldüse 50mm, Reduzierdüse, Schrumpfschlauch 1,6-9,5 |
| Leistung | 2300 W |

HG 2320 E

Koffer
 EAN 4007841 351502
 Art.-Nr. 351502

**Zubehör**

| | |
|--------------------|---|
| EAN 4007841 074616 | Lötreflektordüse 10 mm |
| EAN 4007841 034566 | HL Ablageständer |
| EAN 4007841 010294 | Siebreflektordüse 50 x 35 mm |
| EAN 4007841 009571 | Reduzierdüse 6 mm |
| EAN 4007841 075569 | Heißluftzubehör-Set 12 tlg. |
| EAN 4007841 070618 | Reduzierdüse 9 mm |
| EAN 4007841 073114 | PVC-Kunststoff-Schweißdraht |
| EAN 4007841 006648 | Crimpverbinder II - Ø 1,5 - 2,5 mm |
| EAN 4007841 072766 | Schrumpfschlauch III - Ø 4,8 - 12,0 mm |
| EAN 4007841 006662 | Crimpverbinder III - Ø 0,1 - 6,0 mm |
| EAN 4007841 071318 | Schrumpfschlauch I - Ø 1,6 - 4,8 mm |
| EAN 4007841 006655 | Crimpverbinder I - Ø 0,5 - 1,5 mm |
| EAN 4007841 070717 | Reduzierdüse 14 mm |
| EAN 4007841 006785 | Andrückrolle Silikon Ø 35 mm |
| EAN 4007841 074210 | ABS-Kunststoff-Schweißdraht |
| EAN 4007841 009601 | Flexibler Heißluftständer mit Vakuumfuß |
| EAN 4007841 071417 | Schrumpfschlauch II - Ø 4,8 - 9,5 mm |
| EAN 4007841 070212 | Breitstrahldüse 75 mm |
| EAN 4007841 075811 | Schrumpfschlauch-Set |
| EAN 4007841 010317 | Farbschaber-Set |
| EAN 4007841 070915 | Schweißschuh |
| EAN 4007841 009625 | HL Light |
| EAN 4007841 070113 | Breitstrahldüse 50 mm |
| EAN 4007841 070311 | Abstrahldüse 50 mm |
| EAN 4007841 014919 | Temperaturscanner HL Scan |
| EAN 4007841 070519 | Reflektordüse |
| EAN 4007841 009595 | Flexibler Heißluftständer mit Magnetfuß |
| EAN 4007841 034122 | Andrückrolle 40mm - Teflon |
| EAN 4007841 073411 | PP-Kunststoff-Schweißdraht |
| EAN 4007841 070410 | Abstrahldüse 75 mm |
| EAN 4007841 071219 | HDPE-Kunststoff-Schweißdraht |
| EAN 4007841 093211 | Andrückrolle 50mm - Gummi |
| EAN 4007841 074715 | Breitschlitzdüse |
| EAN 4007841 078218 | Feinstaubfilter HL 1920 E - HG 2320 E |
| EAN 4007841 053963 | Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E |