

HG 2620 E

Doos
EAN 4007841 008338
art.nr. 008338



CE



VDE

Functiebeschrijving

Het vlaggenschip. Heteluchtpistool HG 2620 E. 2300 W, digitale temperatuurinstelling van 50 – 700 °C m.b.v. joystick. Regeling luchthoeveelheid van 150 – 500 l/min. Uitgerust met lcd-display en restwarmteaanduiding. Motor zonder borstel, geïntegreerd fijnstoffilter, geschikt voor op de bouwplaats.

Technische gegevens

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| Temperatuur | 50 – 700 °C | Verwarmingselement vervangbaar | Ja |
| Luchthoeveelheid | 150 – 500 l/min | Bescherming tegen hernieuwde inschakeling | Ja |
| Temperatuurinstelling | in 10 °C-stappen m.b.v. een joystick | Temperatuurscanner | Ja |
| Instelling via | joystick | Fijnstoffilter | Ja |
| Temperatuurweergave | LCD-display | Thermobeveiliging | Ja |
| Luchtstroomregeling | Traploos | Veiligheidsthermo-uitschakeling | Ja |
| Programmeerfunctie | Ja | ESD | Nee |
| Loc-functie | Ja | Mondstukkenhouder, type | 30 |
| Aanduiding restwarmte | Ja | Kabellengte | 3 m |
| Cool-functie | Ja | Afmetingen (L x B x H) | 358 x 91 x 95 mm |
| Motor, type | Borstelloos | VPE1, netto gewicht | 1,16 kg |
| Verwarmingselement | Keramische verwarming | Fabrieksgarantie | 1 jaar |
| Stroomtoevoer | 220 – 230 V / 50 – 60 Hz | VPE1, EAN | 4007841008338 |
| Functie, ophangmogelijkheid | Nee | Vermogen | 2300 W |
| Functie, levensduur, motor | 10000 uur | Product categorie | Heteluchtpistool |
| Functie, levensduur, verwarming | 800 uur | | |

Toebehoren

EAN 4007841 007553

HG Scan voor HG 2620 E

HG 2620 E

Doos
EAN 4007841 008338
art.nr. 008338



Toebehoren

| | |
|---------------------|---|
| EAN 4007841 065546 | HL beschermkap HG 2620 E |
| EAN 4007841 075316 | Snellasschoen 5mm - voor rond mondstuk 10 mm |
| EAN 4007841 007812 | Vlak hoekmondstuk 20x2 mm, 100° |
| EAN 4007841 058821 | Snijstelsysteem Pro Cut |
| EAN 4007841 011864 | Reflectormondstuk 35mm |
| EAN 4007841 011871 | Soldeerreflectormondstuk |
| EAN 4007841 093112 | Guts incl. reservemesje |
| EAN 4007841 034122 | Aandrukrol 40mm - Teflon |
| EAN 4007841 0104166 | Zeeffectormondstuk 35 x20 mm |
| EAN 4007841 073411 | Lasdraad PR-kunststof |
| EAN 4007841 011857 | Reflectormondstuk 20mm |
| EAN 4007841 006785 | Aandrukrol Silicon Ø 35 mm |
| EAN 4007841 092313 | Rond mondstuk 10 mm |
| EAN 4007841 009083 | Vlak mondstuk 40 x 2 mm geponst |
| EAN 4007841 074210 | Lasdraad ABS-kunststof |
| EAN 4007841 092115 | Vlak hoekmondstuk 20x2 mm - hoekig |
| EAN 4007841 071219 | Lasdraad HDPE-kunststof |
| EAN 4007841 093211 | Aandrukrol 50mm - Rubber |
| EAN 4007841 009106 | Snellasschoen 3 mm smal - voor rond mondstuk 5 mm |
| EAN 4007841 009090 | Vlak mondstuk 60 x 2 mm voor bitumen |
| EAN 4007841 011925 | Vlak hoekmondstuk 30x2 mm, 60° |
| EAN 4007841 010423 | Zeilschaar |
| EAN 4007841 093013 | Lasnaadslede van gevormd staal |
| EAN 4007841 011833 | Kehlfix |
| EAN 4007841 011765 | Snellasschoen 4 mm smal - voor rond mondstuk 5 mm |
| EAN 4007841 010263 | Snellasschoen 3 mm - voor rond mondstuk 5 mm |
| EAN 4007841 010270 | Snellasschoen 4 mm - voor rond mondstuk 5 mm |
| EAN 4007841 034566 | HL Standaard |
| EAN 4007841 011840 | Snellasschoen 5 mm smal - voor rond mondstuk 5 mm |
| EAN 4007841 092016 | Vlak hoekmondstuk 40x2 mm |
| EAN 4007841 009076 | Rond mondstuk verlengd 5 mm |
| EAN 4007841 010287 | Snellasschoen 5 mm - voor rond mondstuk 5 mm |
| EAN 4007841 013240 | Vlak hoekmondstuk 20x2 mm - recht |
| EAN 4007841 073114 | Lasdraad PVC-kunststof |
| EAN 4007841 011888 | Schalenreflectormondstuk 150 x 25 mm |
| EAN 4007841 010409 | Zeeffectormondstuk 50 x 35 mm |
| EAN 4007841 092917 | Sikkelmes van gegoten staal |