

Multisensor

True Presence Multisensor KNX

EAN 4007841056353



Funktionsbeschreibung

7 Sinne für intelligente Gebäude. Mit True Presence® Multisensor KNX lassen sich neben menschlicher Präsenz auch Helligkeit, Raumtemperatur, Luftfeuchte, Luftqualität, flüchtige organische Verbindungen (VOC) und CO₂ ermitteln. Dem True Presence® Multisensor KNX bleibt nichts verborgen. Ergebnis: mehr Effizienz, mehr Gesundheit, mehr Sicherheit und mehr Komfort.

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	123 x 123 x 31 mm
Netzanschluss	30 V
Eigenverbrauch	1 W
Sensortechnologie	Multisensor
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Einzelbüro, Klassenzimmer, Großraumbüro, Konferenzraum
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
HF-Technik	7,2 GHz
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montagehöhe	2,00 – 12,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Nein
Reichweite Radial	Ø 15 m (177 m ²)

Multisensor

True Presence Multisensor KNX

EAN 4007841056353

Technische Daten

Reichweite Tangential	Ø 15 m (177 m ²)
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m ²)
Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	1 – 1000 lx
Zeiteinstellung	0 – 1092 Min.
KNX-Funktionen	Behaglichkeit, CO ₂ , Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Luftdruck, Luftfeuchte-Ausgang, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, VOC, Temperatur-Ausgang
Mit Busankopplung	Ja
Vernetzung	Ja
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
VPE1, EAN	4007841056353