

GluePRO 400 LCD

Doos

EAN 4007841 035297



<2 min.

40-230 °C

1,5 kg/h

Ø11mm



Quickstart

Degree-accurate
temperature
settingHigh adhesive
performance

Glue sticks

CE

EMC

Funciebeschrijving

Professioneel en met exact de juiste temperatuur lijmen. Bijna elke smeltlijmsoort kan worden gebruikt. Ook voor hoge temperatuur vereisende acrylaatlijm en low-melt-lijm met lagere toepassingstemperaturen. De GluePRO 400 LCD is het ergonomische lijmpistool voor professionals in industrie en handwerk dat met op de graad nauwkeurige temperatuurinstellingen voor optimale resultaten zorgt. Met optische temperatuurcontrole incl. op de graad nauwkeurige weergave (40-230 °C). Opwarmtijd minder dan twee minuten.

Technische gegevens

| | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| Vermogen, opwarmfase | 400 W | Softgrip | Ja |
| Gemiddeld opgenomen vermogen | 110 W | Toevoer | Ja |
| Temperatuur | 40 – 230 °C | Rustmodus | Ja |
| Temperatuurweergave | LCD-display | Afmetingen (L x B x H) | 230 x 70 x 290 mm |
| Temperatuurnauwkeurigheid +/- | 2 °C | Mondstuk vervangbaar | Ja |
| Opwarmtijd | 2 min | Stroomtoevoer | 220 – 230 V / 50 – 60 Hz |
| Transportvermogen | 33 gr/min | VPE1, netto gewicht | 0,6 kg |
| Max. diameter stick | 11.7 mm | Fabrieksgarantie | 1 jaar |
| Funcie, ophangmogelijkheid | Ja | VPE1, EAN | 4007841035297 |

Toebehoren

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| EAN 4007841 052416 | Acrylaat lijmpatronen Ø 11 mm |
| EAN 4007841 052430 | Fast lijmpatronen Ø 11 mm |
| EAN 4007841 052423 | Flex lijmpatronen Ø 11 mm |
| EAN 4007841 052409 | Low Melt lijmpatronen Ø 11 mm |
| EAN 4007841 050092 | Universal lijmpatronen Ø 11 mm |
| EAN 4007841 052737 | Lang mondstuk Ø 3,0 mm |
| EAN 4007841 052928 | Lang mondstuk Ø 1,5 mm |
| EAN 4007841 052935 | Lang mondstuk Ø 4,5 mm |
| EAN 4007841 052744 | Opzetstuk met hoek Ø 3,0 mm |