


Spot Way

Sensor Connect

EAN 4007841 058661

Art.-Nr. 058661



LED

20.000 h

3000 K

3000K
warm-white

38°

infrared sensor
90°

max. 10 m



Twilight switch



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 60 min



energy saving

Funktionsbeschreibung

Zeitlose Optik. Schnell vernetzt. Der elegante, schwenkbare Bodenstrahler (57 cm) mit 90°-Infrarotsensor setzt Hauseinfahrten, Gartenwege & Co. stilvoll und leuchtstark mit 520 lm und warmweißen 3000 K in Szene. Bequeme Vernetzung, Einstellung und Steuerung per Gratis-App. So werden Zeit- und Dämmerungseinstellung, Ein-/Ausschaltzeiten sowie die Bildung von Leuchtengruppen zum Kinderspiel. Inkl. Netzstecker (2,5 m) und Leuchtmittel.

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 226 x 140 x 572 mm |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Montagehöhe max | 2,50 m |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Leistung | 7 W |
| Eigenverbrauch | 0,5 W |
| Vernetzung | Ja |
| Slavebetrieb einstellbar | Ja |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 520 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM5 |
| Farbwiedergabeindex | 80-89 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, LED-Leuchtmittel |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Erfassungswinkel | 90 ° |
| Öffnungswinkel | 90 ° |
| Unterkriechschutz | Nein |
| segmentweise Ausblendung | Nein |
| Reichweite Radial | r = 2 m (3 m ²) |
| Reichweite Tangential | r = 10 m (79 m ²) |

| | |
|-------------------------|---|
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 60 Min. |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Funktionen | Zeitschaltuhr, Master/Slave Übersteuerung |
| Einstellungen via | Bluetooth |
| Softlichtstart | Nein |
| Dauerlicht | schaltbar, 4 h |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein |
| VPE1, Nettogewicht | 1,136 kg |
| Variante | Sensor Connect |
| VPE1, EAN | 4007841058661 |

Sensor-LED-Strahler

Spot Way


Sensor Connect

EAN 4007841 058661

Art.-Nr. 058661



Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

