


Spot Way

Sensor Connect

EAN 4007841 058661

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058661



LED

20.000 h

3000K
warm-white

38°

infrared sensor
90°

max. 10 m



Twilight switch



IP44

180° horizontal,
90° vertical

2 - 1000 lux



5 sec - 60 min

Functiebeschrijving

Tijdloos uiterlijk. Snel gekoppeld. De elegante, draaibare grondspot (57 cm) met 90° infraroodsensor plaatst opritten, tuinpaden & dergelijke op stijlvolle, felle wijze met 520 lm en warm wit licht (3000 K) in scène. Comfortabele koppeling, instelling en regeling met de gratis app. Zo worden de tijd- en schemerinstelling, in-/uitschakeltijden evenals het vormen van lampengroepen kinderspel. Incl. netstekker (2,5 m) en lampje.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	226 x 140 x 572 mm	Reikwijdte tangentiaal	passief infrarood: Passiv Infrarot: r = 10 m (Passiv Infrarot: 79 m ²)
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Schemerschakelaar	Ja
Montagehoogte max.	2,50 m	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Sensortechnologie	passief infrarood	Tijdstelling	5 s – 60 Min.
Vermogen	7 W	basislichtfunctie	Nee
Eigen verbruik	0,5 W	Hoofdlicht instelbaar	Nee
Koppeling	Ja	Funcities	Timer, Master/slave-overmodulatie
Slavemodus instelbaar	Ja	Instellingen via	Bluetooth
Lichtstroom	520 lm	Soft-lightstartfunctie	Nee
Kleurtemperatuur	3000 K	Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Kleurafwijking led	SDCM5	Slagvastheid	IK03
Index kleurweergave CRI	80-89	Bescherming	IP44
Met lampjes	Ja, led-lampjes	Beschermingsklasse	II
Type lichtbron	Led vervangbaar	Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Met bewegingsmelder	Ja	Materiaal van de behuizing	Aluminium
Registratiehoek	90 °	Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Openingshoek	90 °	Fabrieksgarantie	3 jaar
Onderkruipbescherming	Nee	VPE1, netto gewicht	1,23 kg
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee	Variant	Sensor Connect
Reikwijdte radiaal	passief infrarood: Passiv Infrarot: r = 2 m (Passiv Infrarot: 3 m ²)	VPE1, EAN	4007841058661

Sensor-LED-buitenspot

Spot Way


Sensor Connect

EAN 4007841 058661

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058661



Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

