

Besturingsapparaat WiFi Connect

LiveLink
 EAN 4007841 035129
 art.nr. 035129



Functiebeschrijving

Het kloppende hart van het lichtmanagementsysteem. LiveLink-besturingsapparaat Connect om meerdere LiveLink-besturingsboxen in een master-slave-opstelling te koppelen, met compacte diepte van slechts 21 mm, universele DALI-interface voor de aansturing en stroomtoevoer van max. 16 lampengroepen en 64 losse componenten, directe aansluiting voor 1 toets, aansturing via tablet, smartphone of schakelaar, bescherming door autonoom gecodeerd WLAN-net, tegen stroomuitval beveiligde geheugenopslag van de configuratie.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	21 x 204 x 30 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	LiveLink-app
Variant	LiveLink
VPE1, EAN	4007841035129
Uitvoering	Set lichtbesturingssysteem
kleur	wit
Kleur, RAL	9003

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Voedingsspanning detail	max. 64 deelnemers, DALI-bus
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	DALI-bus, Wi-Fi
Koppeling, aantal	max. 9 Connect-controllers