

EAN 4007841 058357

**Description du fonctionnement**

L'innovation sur le toit plat. Outil de soudage compact et orientable des deux côtés avec barre de guidage pivotante. Soudage possible jusqu'à 15 cm aux angles des attiques, soudage possible proche du bord jusqu'à 8 cm. Largeur de soudage jusqu'à 40 mm. Réglage progressif de la vitesse (entre 1 et 5 m/min). Forte pression d'appui. Régulation numérique de la température (entre 50 et 620 °C) avec affichage à l'écran. Un moteur sans balai pour une longue durée de vie (10 000 h).

Caractéristiques techniques

Puissance	2000 W
Température	50 – 620 °C
Débit d'air	120 – 420 l/min
Pression d'air	4000 Pa
Moteur, type	Sans balai
Fonction, durée de vie, moteur	10000 h
Réglage de la température	par paliers de 10 °C via la manette
Affichage de la température	Écran ACL
Élément de chauffage	Corps de chauffe céramique
Fonction LOC (Lockable Override Control)	Oui
Témoin d'affichage de la chaleur résiduelle	Oui

Fonction, suspension possible	Non
Corps de chauffe remplaçable	Oui
Protection anti-redémarrage	Oui
Fusible thermique	Oui
Arrêt de protection thermique	Non
Longueur du câble	3 m
Dimensions (L x l x H)	720 x 540 x 980 mm
Alimentation électrique	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
UC1, poids net	17,385 kg
Garantie du fabricant	1 an
UC1, Code EAN	4007841058357