

EAN 4007841 058357

**Functiebeschrijving**

De innovatie op platte daken. Compacte, aan beide zijden te geleiden lasautomaat met zwenkbare geleidingsstok. Lassen tot op 15 cm bij attiekhoeken en tot 8 cm van de rand. Lasbreedte tot 40 mm. Traploze snelheidsinstelling (1-5 m/min.). Hoge aanpersdruk. Digitale temperatuurregeling (50-620 °C) met displayweergave. Borstelloze motor voor lange levensduur (10.000 h).

Technische gegevens

Vermogen	2000 W
Temperatuur	50 – 620 °C
Luchthoeveelheid	120 – 420 l/min
Luchtdruk	4000 Pa
Motor, type	Borstelloos
Functie, levensduur, motor	10000 uur
Temperatuurinstelling	in 10 °C-stappen m.b.v. een joystick
Temperatuurweergave	LCD-display
Verwarmingselement	Keramische verwarming
Loc-functie	Ja
Aanduiding restwarmte	Ja

Functie, ophangmogelijkheid	Nee
Verwarmingselement vervangbaar	Ja
Bescherming tegen hernieuwde inschakeling	Ja
Thermobeveiliging	Ja
Veiligheidsthermo-uitschakeling	Nee
Kabellengte	3 m
Afmetingen (L x B x H)	720 x 540 x 980 mm
Stroomtoevoer	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
VPE1, netto gewicht	16,33 kg
Fabrieksgarantie	1 jaar
VPE1, EAN	4007841058357