

## Bewegungsmelder

# IR 180 UP easy

Unterputz  
EAN 4007841 055790  
Art.-Nr. 055790



Infrarot-Sensor  
180°



Max. 8 m



2- oder 3-adrig

200 W

200 W max. (LED-fähig)



Taster ON/OFF



IP20



2 - 1000 Lux



5 Sek - 30 Min



Energie sparen



CE

## Funktionsbeschreibung

Das neue Universal-Genie. Lichtautomatisierung leicht gemacht: Der Sensor-Schalter IR 180 UP easy ist eine revolutionäre Weltneuheit. Er funktioniert sowohl bei 2- als auch bei 3-Draht-Installationen und schaltet alle Leuchtmittelarten. Vorhandene Unterputzschalter einfach auswechseln – fertig! Mit 180° Infrarot-Sensor (8 m Reichweite) und Taster für manuelles Schalten.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	57 x 81 x 81 mm	LED Lampen < 2 W	40 W
Mit Bewegungsmelder	Ja	LED Lampen > 2 W < 8 W	100 W
Herstellergarantie	3 Jahre	LED Lampen > 8 W	160 W
Einstellungen via	Potis	Kapazitive Belastung in µF	132 µF
Mit Fernbedienung	Nein	Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Variante	Unterputz	Montagehöhe	1,10 – 2,20 m
VPE1, EAN	4007841055790	Montagehöhe max	2,20 m
Ausführung	Bewegungsmelder	optimale Montagehöhe	1,1 m
Anwendung, Ort	Innenbereich	Erfassungswinkel	180 °
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	Öffnungswinkel	90 °
Farbe	Weiß	Unterkriechschutz	Ja
Farbe, RAL	9010	segmentweise Ausblendung	Nein
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Montageort	Wand	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montageart	Unterputz, Wand	Reichweite Radial	r = 2 m (6 m <sup>2</sup> )
		Reichweite Tangential	r = 8 m (101 m <sup>2</sup> )
		Schaltzonen	96 Schaltzonen

# IR 180 UP easy

Unterputz  
EAN 4007841 055790  
Art.-Nr. 055790



## Technische Daten

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	200 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	4 stk.
Leuchtstofflampen EVG	150 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	150 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	150 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	150 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	200 VA

Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Nein
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder


# IR 180 UP easy

Unterputz


EAN 4007841 055790

Art.-Nr. 055790


## Maßzeichnung



## Schaltplan 2-Draht-Verkabelung



## Schaltplan 3-Draht-Verkabelung



## Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

