

IS 345 MX Highbay

V3 KNX - op de muur vierkant
EAN 4007841 058296
art.nr. 058296



infrared sensor
360°



max. 30 x 4 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideaal 4 - 14 m



Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funcatiebeschrijving

Bewaking op het hoogste niveau. Infrarood-bewegingsmelder IS 345 MX Highbay voor binnen, ideaal voor grote hoogtes in loodsen, stellingmagazijnen, machinehallen, vertrek- en wachthallen, montagehoogte max. 16 m, registratiegebied 30 x 4 m (radiaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage. Verkrijgbaar als rechthoekige opbouwvariant.

Technische gegevens

| | | | |
|------------------------|--|---|--------------------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 65 x 95 x 95 mm | Optimale montagehoogte | 12 m |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar | Registratiehoek | Gang, 360 ° |
| Instellingen via | ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote | Openingshoek | 90 ° |
| Met afstandsbediening | Nee | Onderkruipbescherming | Ja |
| Variant | KNX - op de muur vierkant | verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja |
| VPE1, EAN | 4007841058296 | Elektronische instelling | Nee |
| Uitvoering | Bewegingsmelder | Mechanische instelling | Nee |
| Toepassing, plaats | Binnen | Reikwijdte radiaal | 30 x 4 m (120 m ²) |
| Toepassing, ruimte | stellingmagazijn, Binnen | Reikwijdte tangentiaal | 30 x 4 m (120 m ²) |
| kleur | wit | schakelzones | 280 schakelzones |
| Kleur, RAL | 9003 | Schemerinstelling | 2 - 1000 lx |
| Incl. hoekwandhouder | Nee | Tijdstelling | 5 s - 15 Min. |
| Montageplaats | plafond | basislichtfunctie | Ja |
| Montage | Op de muur, Plafond | Hoofdlicht instelbaar | 0 - 100 % |
| Bescherming | IP54 | Schemerinstelling Teach | Ja |
| Omgevingstemperatuur | van -20 tot 50 °C | Regeling constant licht | Ja |

IS 345 MX Highbay

V3 KNX - op de muur vierkant
 EAN 4007841 058296
 art.nr. 058296

Technische gegevens


| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Materiaal | kunststof |
| Voedingsspanning detail | KNX-bus |
| Met busaansluiting | Ja |
| Technologie, sensoren | passief infrarood, Lichtsensor |
| Montagehoogte | 4,00 – 16,00 m |
| Montagehoogte max. | 16,00 m |

| | |
|-------------------|--|
| KNX-functies | Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheids-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort |
| Koppeling | Ja |
| Soort koppeling | Master/slave |
| Koppeling via | KNX-bus |
| Nominale stroom | 12,5 mA |
| Product categorie | Bewegingsmelder |

Toebehoren

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| EAN 4007841 593018 | Service-afstandsbediening RC6 KNX |
| EAN 4007841 009151 | Afstandsbediening Smart Remote |
| EAN 4007841 592912 | Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX |
| EAN 4007841 056711 | Zwart paneel voor IR sensoren |

Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 4,00 m – 16,00 m
 Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

