

# Light Sensor Dual

V3 KNX - tondo, inc.  
EAN 4007841 058340  
Art. n. 058340



Twilight switch + eco-mode



KNX



IP20



2 - 1000 lux



ideal 4 m



CE

5 years

manufacturer's warranty  
steinel-professional.de/  
garantie

## Descrizione del funzionamento

La perfetta misurazione della luce. L'interruttore crepuscolare Light Sensor Dual con interfaccia KNX misura la luce direzionale e diffusa e controlla le superfici sotto il sensore nonché la luminosità dell'ambiente. Combinando i risultati delle misurazioni si riducono gli errori. Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata.

## Dati tecnici

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Dimensioni (Ø x H)                           | 124 x 51 mm  | Dettaglio tensione di alimentazione     | KNX-bus   |
| Garanzia del produttore                      | 5 anni   | Con accoppiamento bus                   | Sì  |
| Impostazioni tramite                         | Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote   | Altezza di montaggio                    | 2,00 – 4,00 m   |
| Variante                                     | KNX - tondo, inc.  | Altezza di montaggio max.               | 4,00 m  |
| VPE1, EAN                                    | 4007841058340  | Regolazione crepuscolare                | 2 – 1000 lx   |
| Esecuzione                                   | Regolatore della luce costante   | Funzione luce di base                   | Sì  |
| Applicazione, luogo                          | Esterno, Interni   | Luce principale regolabile              | 0 - 100 %   |
| Applicazione, locale                         | aula, ufficio singolo, ufficio open space, magazzino verticale, sala conferenze / sale riunioni, Interni | Regolazione crepuscolare Teach          | Sì  |
| colore                                       | bianco   | Regolazione per mantenere luce costante | Sì  |
| Colore, RAL                                  | 9003   | Funzioni KNX                            | Uscita luce 2x, Livello di luminosità, Regolazione per mantenere luce costante, Interruttori crepuscolari, Porta logica |
| Incl. supporto per montaggio angolare a muro | No   | Collegamento in rete                    | Sì  |
| Luogo di montaggio                           | Parete, soffitto   | Tipo di collegamento in rete            | master/master, Master/Slave   |
| Montaggio                                    | Incassato, Parete, Soffitto  | Collegamento in rete via                | bus KNX   |
| Grado di protezione                          | IP20   | Corrente nominale                       | 12,5 mA   |

Interruttore crepuscolare - Professional Line

# Light Sensor Dual

V3 KNX - tondo, inc.  
EAN 4007841 058340  
Art. n. 058340



## Dati tecnici

|                      |                     |                       |                           |
|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| Temperatura ambiente | da -20 fino a 50 °C | Categoria di prodotto | Interruttore crepuscolare |
|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|

## Accessori

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Telecomando Smart Remote        |
| EAN 4007841 593018 | Telecomando di servizio RC6 KNX |
| EAN 4007841 592912 | Telecomando utente RC7 KNX      |
| EAN 4007841 056742 | Pannello nero per il sensori IR |

## Disegno

