

# Dual HF

V3 KNX - Inbouw

EAN 4007841 059477

art.nr. 059477



high frequency  
sensor 360°



max. 20 x 3 m



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor




iQ-mode



Teach mode



energy saving



5 years  
manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

## Functiebeschrijving

Attent in het kwadraat! HF-gangsensor Presence Control PRO Dual HF KNX voor binnen, ideaal voor lange gangen, montagehoogte tot 3,5 m, met digitale BUS-interface om 4 lichtkanalen en HLK te regelen, DUAL-HF technologie met dubbele richteigenschappen voor max. 20 m radiale registratie, temperatuurafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden, bijzonder snelle schakeling van het licht.

# Dual HF

V3 KNX - Inbouw  
 EAN 4007841 059477  
 art.nr. 059477



## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	73 x 120 x 120 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nein
Variante	KNX - Inbouw
VPE1, EAN	4007841059477
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Montagehoogte	2,50 – 3,5 m
Montagehoogte max.	3,50 m

Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	20 x 3 m (60 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	20 x 3 m (60 m <sup>2</sup> )
Zendvermogen	
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	10 s – 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus

## Toebehoren

EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 006600	HF-plafondadapter
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control Pro IP54


# Dual HF

V3 KNX - Inbouw

EAN 4007841 059477

art.nr. 059477

## Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m

Orange: radial und tangential

## Maten

