

Dual US

V3 KNX - Inbouw
EAN 4007841 059491
art.nr. 059491



ultrasonic sensor
360°



3 x 18 m



KNX 4 channel



IP20



ideaal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funcatiebeschrijving

Bewaakt de complete gang. En kijkt om de hoek. Ultrasonische bewegingsmelder Dual US KNX, ideaal voor de gang en hal. 18 m betrouwbare registratie, omsluit objecten maar dringt er niet doorheen, temperatuurafhankelijke registratie, elektronisch instelbare reikwijdte, met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	70 x 120 x 120 mm	Montagehoogte max.	3,50 m
Met bewegingsmelder	Ja	Optimale montagehoogte	2,8 m
Fabrieksgarantie	5 jaar	US-techniek	40 kHz
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote	Registratiehoek	Gang, 360 °
Met afstandsbediening	Nee	Openingshoek	180 °
Variant	KNX - Inbouw	Onderkruipbescherming	Ja
VPE1, EAN	4007841059491	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder	Elektronische instelling	Ja
Toepassing, plaats	Binnen	Mechanische instelling	Nee
Toepassing, ruimte	hal / gang, Binnen	Reikwijdte radiaal	18 x 3 m (54 m ²)
kleur	wit	Reikwijdte tangentiaal	18 x 3 m (54 m ²)
Kleur, RAL	9010	Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Incl. hoekwandhouder	Nee	Tijdinstelling	10 s – 1092 Min.
Montageplaats	plafond	basislichtfunctie	Ja
Montage	In de muur, Plafond	Basislichtfunctie tijd	1-255 min.
Bescherming	IP20	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %

Dual US

V3 KNX - Inbouw
 EAN 4007841 059491
 art.nr. 059491

Technische gegevens


Omgevingstemperatuur	van -25 tot 55 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	30 V
Eigen verbruik	0,7 W
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Schemerschakelaar, Ultrasoon geluid
Montagehoogte	2,50 – 3,5 m

Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	17,5 mA
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Toebehoren

EAN 4007841 002855	Klem-plafondadapter Control PRO UP Box
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 3,50 m
 Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

