

# Light Sensor Dual

V3 KNX - inbouw vierkant

EAN 4007841 058326

Twilight switch +  
eco-mode

KNX



IP20



2 - 1000 lux



max 4 m



CE


**5 JAHRE**  
HERSTELLER  
GARANTIE  
steinel professional.de/garantie  
manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie

## Functiebeschrijving

Lichtmeting in perfectie. De schemerschakelaar Light Sensor Dual met KNX-aansluiting meet gericht en diffuus licht en bewaakt oppervlakken onder de sensor alsook de lichtsterkte in de ruimte. Dankzij een combinatie van de meetresultaten worden de foutinvloeden gereduceerd. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

## Technische gegevens

Uitvoering	Regelaar constante verlichting
Afmetingen (L x B x H)	51 x 94 x 94 mm
Sensortechnologie	Lichtsensoren
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Montageplaats	wand, plafond
Montage	In de muur
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
KNX-functies	Lichtuitgang 2x, Lichtsterktewaarde, Regeling constant licht, Schemerschakelaar, Logische poort

Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Toepassing, ruimte	klaslokaal, klein kantoor, groot kantoor, stellingmagazijn, conferentieruimte / vergaderruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX - inbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841058326

Schemerschakelaar - Professional Line

# Light Sensor Dual

V3 KNX - inbouw vierkant

EAN 4007841 058326



## Maten

