Détecteur de présence - Professional Line

IR 180

V3 KNX - blanc
EAN 4007841 058463
Réf. 058463



infrared sensor 180° | max. 12 m | KNX | IP20 | 2 - 1000 lux | 30 sec - 30 min | indoor sensor | 5 years manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE | VDE

Description du fonctionnement

Nouveau design, technologie intelligente et montage rapide. L'IR 180 est la solution idéale lorsque des interrupteurs type encastré infrarouges doivent être installés dans des immeubles neufs ou existants à câblages trifilaires prévus ou existants. 180 renvoie à l'angle de détection étendu du détecteur. Rien ne lui échappe, que ce soit à droite ou à gauche. Son nouveau design permet également une installation rapide et simple de l'IR 180. En version KNX, il permet également d'afficher la température et l'humidité de l'air.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	50 x 80 x 80 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Oui
Variante	KNX - blanc
UC1, Code EAN	4007841058463
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	bureau individuel, couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur

Hauteur de montage optimale	1,2 m
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 4 m (25 m^2)
Portée tangentielle	r = 12 m (226 m^2)
Portée présence	r = 4 m (25 m^2)
Zones de commutation	96 zones de commutation
Fonctions	Logique du détecteur de présence
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	60 s – 255 Min.
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	0 - 100 %

Détecteur de présence - Professional Line

IR 180

V3 KNX - blanc
EAN 4007841 058463
Réf. 058463

Caractéristiques techniques

Contenu de l'emballage	1
Montage	Encastré, Mur
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	21 – 30 V
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte, Température, Humidité de l'air
Plage de tension (min.)	21 V
Plage de tension (max.)	30 V
Hauteur de montage	1 – 1,2 m
Hauteur de montage max.	1,20 m

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Pression d'air, Sortie humidité de l'air, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Sortie température, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catègorie de produits	Détecteur de présence

Accessoires

EAN 4007841 034146	Cadre adaptateur IR/HF 180 Busch-Jaeg. - arg.
EAN 4007841 034177	Cadre adaptateur IR/HF 180 Jung - argenté
EAN 4007841 034153	Cadre adaptateur IR/HF 180 Feller - argenté
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX

Détecteur de présence - Professional Line

IR 180

V3 KNX - blanc
EAN 4007841 058463
Réf. 058463

Zone de détection

Dessin dimensionnel

