

# IS 3360

V3 KNX - inbouw vierkant wit  
 EAN 4007841 058173  
 art.nr. 058173



infrared sensor  
360°



max. 20 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



1-255 min



ideaal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Funcatiebeschrijving

Hoger, verder, sneller! Infrarood-bewegingsmelder IS 3360 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van hoge ruimtes en grote oppervlakken zoals parkeergarages, max. 4 m montagehoogte, 360° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m (tangentiaal). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering of plafondbinbouw.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	78 x 94 x 94 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	KNX - inbouw vierkant wit
VPE1, EAN	4007841058173
Uitvoering	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	productie, verblijfsruimte, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, sporthal, Receptie / lobby, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, magazijn, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee

Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	Ø 40 m (1257 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 3 m (7 m <sup>2</sup> )
schakelzones	1416 schakelzones
Schemerinstelling	2 - 1000 lx
Tijdstelling	5 s - 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja

# IS 3360

V3 KNX - inbouw vierkant wit  
 EAN 4007841 058173  
 art.nr. 058173


## Technische gegevens

Montageplaats	plafond	Regeling constant licht	Ja
Montage	In de muur, Plafond	KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Bescherming	IP20	Koppeling	Ja
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C	Soort koppeling	Master/slave
Materiaal	kunststof	Koppeling via	KNX-bus
Voedingsspanning detail	KNX-bus	Nominale stroom	12,5 mA
Met busaansluiting	Ja	Product categorie	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor		
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m		
Montagehoogte max.	4,00 m		

## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056728	Zwart paneel voor IR sensoren

## Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 4,00 m  
 Oranje: radiaal  
 Zwart: tangentiaal

## Maten

