

Lampă solară

XSolar LH-N

Oțel inoxidabil
EAN 4007841 007140
Nr. articol 007140



365 TAGE
LICHT

Light 365 days of the
year

4000 K

4000K neutral white



IP44



2 lux

3 years

manufacture's
warranty steinel.de/
garantie3y



CE



electricity independent



energy saving



TUV Nord GS

Descrierea funcției

Viitorul iluminării numerelor de casă. Lampă cu LED cu senzor XSolar LH-N, ideal pentru intrări și fronturile caselor. Lumină automată la răsăritul soarelui, număr de casă iluminat fără curent, baterie litiu-ferrum pentru 365 de zile de lumină pe an, inclusiv bandă autocolantă cu numărul casei.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	50 x 242 x 227 mm	
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL	Detaliile tensiunii de alimentare
Cu senzor de mișcare	Nu	Alimentare solară, nu este necesară rețeaua de alimentare, Baterie reîncărcabilă cu litiu-fier-fosfat 2500 mAh
Garanția producătorului	3 ani	Întreprupător de amurg
Setări prin	Potențiometre	Da
Variante	Oțel inoxidabil	Temperatura culorii
UM1, EAN	4007841007140	4000 K
Aplicație, loc	Exterior	LED-ul de deviere a culorilor
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, curte & cale de acces	SDCM5
Culoare	Oțel inoxidabil	Indicele de redare a culorilor
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Da	80-89
Locul montării	perete	lampă
Rezistență la impact	IK03	LED nu se poate înlocui
Grad de protecție	IP44	Durată de viață a LED-ului (max. °C)
Clasă de protecție	III	50000 Std
Temperatura ambientală	de la -20 până la 40 °C	Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80
Material carcasă	Oțel inoxidabil	L70B10
		Sistem de răcire a LED-urilor
		Controlul termic pasiv
		Aprindere soft-start
		Nu
		Funcții
		Senzor de lumină
		Setare crepuscul
		2 lx
		Funcție lumină de bază
		Da
		Timp funcționare lumină de bază
		întreaga noapte
		Putere
		0,03 W

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

05.2025 Pagină 1 de la 2

Lampă solară

XSolar LH-N

Oțel inoxidabil
EAN 4007841 007140
Nr. articol 007140



Specificații tehnice

Material de acoperire Plastic, opal

Akku-Ladung	ab 0°
Akku-Funktion	ab - 20
Categoria de produse	Lampă solară

Desen tehnic

