

Detector de mișcare - Professional Line

# IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - aparent, pătrat  
EAN 4007841 058364  
Nr. articol 058364



infrared sensor  
360°



18 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 - 255 min



ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Descrierea funcției

Fără amețeală. Cu rază mare de acoperire. Fiabil. Senzor de mișcare IS 3360 MX Highbay – ideal pentru tavanuri înalte din halele industriale sau spațiile comerciale. Pentru înălțimi de montaj de până la 14 m. Senzor cu infraroșu cu rază de acoperire de 360° de înaltă precizie. Raza maximă de acțiune: 18 m. Pentru monitorizarea unei suprafețe de până la 1000 mp. Disponibil ca variantă unghiulară pentru montajul pe și sub tencuială.

## Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	software ETS, Telecomandă, Bus, Smart Remote
Cu telecomandă	Nu
Variante	KNX - aparent, pătrat
UM1, EAN	4007841058364
Versiune	Detectori de mișcare
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	depozit înalt (high-bay), săli de sport, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9003
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan
Instalare	Montaj aparent, tavan

Înălțimea optimă de montaj	12 m
Unghi de detecție	360°
Unghi de deschidere	180°
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 14 m (154 m <sup>2</sup> )
Rază, tangențial	Ø 36 m (1018 m <sup>2</sup> )
Zonele de comutare	1416 Schaltzonen
Material carcasă	obturatoare
Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Reglarea luminii principale	0 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Da

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2025 Pagină 1 de la 2

# IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - aparent, pătrat  
 EAN 4007841 058364  
 Nr. articol 058364

## Specificații tehnice

Grad de protecție	IP54
Temperatura ambientală	de la -20 până la 50 °C
Material	Plastic
Detaliile tensiunii de alimentare	KNX bus
Cu conexiune bus	Da
Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Senzor de lumină
Înălțime de montaj	4,00 – 14,00 m
Înălțimea de montaj max	14,00 m

Control constant al luminii	Da
Funcții KNX	Controler foto-celulă, Funcție iluminare de bază, Nivel de lumină, leșire HVAC, Control lumină constantă, leșire suplimentară 2x, leșire prezență, Funcție zi / noapte, Poartă logică
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/slave
Interconectare prin	KNX-Bus
Curent nominal	12,5 mA
Categoria de produse	Detector de mișcare

## Accesorii

EAN 4007841 009151	Telecomandă Smart Remote
EAN 4007841 593018	Telecomandă de service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomandă utilizator RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Capac negru pentru senzori IR

## Desen tehnic

