

Detector de mișcare - Professional Line

IS 345 MX Highbay

V3 KNX - aparent, pătrat
EAN 4007841 058296
Nr. articol 058296



infrared sensor
360°



max. 30 x 4 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 - 255 min



ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrierea funcției

Monitorizare la cel mai înalt nivel. Senzor de mișcare cu infraroșu IS 345 MX Highbay pentru interior, ideal pentru înălțimile mari din halele de depozitare, depozitele cu rafturi înalte, halele pentru utilaje, halele de producție și întreținere, înălțime de montaj de până la 16 m, rază de acoperire 30 x 4 m (radial), spațiu de racord mare pentru un montaj simplu. Disponibil ca variantă unghiulară pentru montajul.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm	Înălțimea optimă de montaj	12 m
Garanția producătorului	5 ani	Unghi de detecție	Gang, 360 °
Setări prin	software ETS, Telecomandă, Bus, Smart Remote	Unghi de deschidere	90 °
Cu telecomandă	Nu	Protecție sneak-by	Da
Variante	KNX - aparent, pătrat	Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
UM1, EAN	4007841058296	Scalabil electronic	Nu
Versiune	Detectori de mișcare	Scalabil mecanic	Nu
Aplicație, loc	Interior	Rază, radial	30 x 4 m (120 m ²)
Aplicație, încăpere	depozit înalt (high-bay), interior	Rază, tangențial	30 x 4 m (120 m ²)
Culoare	alb	Zonele de comutare	280 Schaltzonen
Culoare, RAL	9003	Setare crepuscul	2 - 1000 lx
Include suport pentru montaj pe colț	Nu	Setarea timpului	5 s - 15 Min.
Locul montării	tavan	Funcție lumină de bază	Da
Instalare	Montaj aparent, tavan	Reglarea luminii principale	0 - 100 %
Grad de protecție	IP54	Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Temperatura ambientală	de la -20 până la 50 °C	Control constant al luminii	Da

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

05.2025 Pagină 1 de la 2

IS 345 MX Highbay

V3 KNX - aparent, pătrat
 EAN 4007841 058296
 Nr. articol 058296

Specificații tehnice

Material	Plastic
Detaliile tensiunii de alimentare	KNX bus
Cu conexiune bus	Da
Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Senzor de lumină
Înălțime de montaj	4,00 – 16,00 m
Înălțimea de montaj max	16,00 m

Funcții KNX	Controler foto-celulă, Funcție iluminare de bază, Nivel de lumină, leșire HVAC, Control lumină constantă, leșire suplimentară 2x, leșire prezență, Funcție zi / noapte, Poartă logică
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/slave
Interconectare prin	KNX-Bus
Curent nominal	12,5 mA
Categoria de produse	Detector de mișcare

Accesorii

EAN 4007841 593018	Telecomandă de service RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Telecomandă Smart Remote
EAN 4007841 592912	Telecomandă utilizator RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Capac negru pentru senzori IR

Desen tehnic

