

Unealtă cu aer cald - Professional Line

HG 2320 ESD



EAN 4007841 020811



CE



VDE

Descrierea funcției

Precizie controlată digital. Suflantă de aer cald HG 2320 ESD cu reglare electronică. 2300 W, reglarea digitală a temperaturii prin joystick între 80 – 650 °C, afișajul temperaturii în trepte de 10 °C pe ecran LCD. Reglarea debitului de aer în 2 trepte de la 150 - 500 l/min. Conform cu ESD, îndeplinește cerințele IEC DIN EN 61340-5-1; partea 5-1:2008 ff.

Specificații tehnice

Putere	2300 W
Temperatură	80 – 650 °C
Debit de aer	150 – 500 l/min
Setarea temperaturii	în trepte de 10 °C cu joystick
Afișare temperatură	Display LCD
Rezistență electrică	Rezistență electrică ceramică
Indicator căldură reziduală	Da
Funcție, posibilitatea de a fi atârnat	Da

Protecție la restart	Nu
Siguranță termică	Da
Termostat	Da
Dimensiuni (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
Conexiune la rețea	230 V / 50 – 60 Hz
UM1, greutate netă	1,044 kg
Garanția producătorului	1 an
UM1, EAN	4007841020811