

Multisensor Air KNX

V3.0

EAN 4007841 056346

Nr. articol 056346



air humidity



air pressure



brightness



CO2



temperature



VOC



KNX

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descrierea funcției

Profesionistul în aer, luminozitate și temperatură. Multisenzorul Air KNX furnizează informații suplimentare către sistemul de management al clădirii. Acesta măsoară temperatura, umiditatea aerului, presiunea aerului, legăturile organice volatile (VOC), conținutul de CO2 precum și luminozitatea. Fără detectare True Presence®. Dar în materie de design este orientat către familia True Presence. Pentru un aspect modern al tavanelor. Integrare simplă datorită interfeței KNX.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	33 x 123 x 123 mm
Cu senzor de mișcare	Nu
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	software ETS, Bluetooth, Bus
Cu telecomandă	Nu
UM1, EAN	4007841056346
Versiune	Alte
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	sală de curs, sală de lectură, birou pentru o singură persoană, birou deschis, sală de conferință / sală de ședință, cameră de hotel, cameră de îngrijire, camera de serviciu, cameră de joacă, săli de sport, recepție / lobby, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9016
Include suport pentru montaj pe colț	Nu

Consum de energie	0,5 W
Detaliile tensiunii de alimentare	KNX bus
Cu conexiune bus	Da
Tehnologie, senzori	CO2, Controler foto-celulă, Presiunea aerului, Umiditatea aerului, Temperatură, VOC
Înălțime de montaj	4,00 m
Înălțimea de montaj max	4,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Funcție lumină de bază	Da
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Nu
Funcții KNX	Confort, CO2, Nivel de lumină, leșire HVAC, Presiunea aerului, Humidity output, Punct de condensare,

Multisensor Air KNX

V3.0
EAN 4007841 056346
Nr. articol 056346

Specificații tehnice

Locul montării	tavan	Temperature output, VOC, Controler foto-celulă, Poartă logică	
Instalare	Montaj încadrat, tavan	Rețele	Da
Grad de protecție	IP20	Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Temperatura ambientală	de la 0 până la 40 °C	Interconectare prin	KNX-Bus
Material	Plastic	Curent nominal	15 mA
Conexiune la rețea	30 V	Categoria de produse	Multisensor

Accesorii

EAN 4007841 063870

Adaptor pe tencuială Multisensor

Desen tehnic

