

Dual HF

V3 KNX - montaj încadrat
EAN 4007841 059477
Nr. articol 059477



high frequency
sensor 360°



max. 20 x 3 m



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrierea funcției

Atenție la puterea a doua! Senzor de prezență de înaltă frecvență pentru culoare Presence Control PRO Dual HF KNX pentru interior, ideal pentru culoare și coridoare mari, înălțime de montaj de până la 3.5 m, cu interfață digitală BUS pentru reglarea a 4 canale de lumină și HLK, tehnologie DUAL-HF cu caracteristică de orientare dublă pentru o detectare radială de până la 20 m, detectare în funcție de temperatură, tehnică de senzor HF care pătrunde prin sticlă, lemn și pereți de construcție ușoară, comutarea deosebit de rapidă a luminii.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	73 x 120 x 120 mm
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	software ETS, Telecomandă, Bus, Smart Remote
Cu telecomandă	Nu
Variante	KNX - montaj încadrat
UM1, EAN	4007841059477
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	coridor / culoar, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9010
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan
Instalare	Montaj încadrat, tavan
Temperatura ambientală	de la -25 până la 55 °C

Tehnologia HF	5,8 GHz
Detectie	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Unghi de detectie	Gang, 360 °
Unghi de deschidere	140 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	20 x 3 m (60 m ²)
Rază, tangențial	20 x 3 m (60 m ²)
Puterea emițătorului	< 1 mW
Setare crepuscul	10 – 1000 lx
Setarea timpului	10 s – 1092 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Reglarea luminii principale	0 - 100 %

Dual HF

V3 KNX - montaj încadrat
 EAN 4007841 059477
 Nr. articol 059477

Specificații tehnice

Material	Plastic
Conexiune la rețea	230 V / 50 – 60 Hz
Detaliile tensiunii de alimentare	KNX bus
Cu conexiune bus	Da
Tehnologie, senzori	Înaltă frecvență, Senzor de lumină
Înălțime de montaj	2,50 – 3,5 m
Înălțimea de montaj max	3,50 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m

Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Nu
Funcții KNX	Controler foto-celulă, Funcție iluminare de bază, Nivel de lumină, leșire HVAC, Control lumină constantă, leșire suplimentară 4x, leșire prezență, Funcție zi / noapte, Poartă logică
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Interconectare prin	KNX-Bus
Curent nominal	30 mA
Categoria de produse	Detector de prezență

Accesorii

EAN 4007841 593018	Telecomandă de service RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Coș de protecție Control PRO
EAN 4007841 006600	Adaptor pentru tavan HF
EAN 4007841 592912	Telecomandă utilizator RC7 KNX
EAN 4007841 009151	Telecomandă Smart Remote
EAN 4007841 000363	Adaptor montat la suprafață Control Pro IP54

Desen tehnic

