

Dual HF

V3 KNX

EAN 4007841 059477



high frequency
sensor 360°



max. 20 x 3 m



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving



5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
www.steinel.de/garantie
manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Descrierea funcției

Atenție la puterea a două Senzor de prezență de înaltă frecvență pentru culoare Presence Control PRO Dual HF KNX pentru interior, ideal pentru culoare și coridoare mari, înălțime de montaj de până la 3,5 m, cu interfață digitală BUS pentru reglarea a 4 canale de lumină și HLK, tehnologie DUAL-HF cu caracteristică de orientare dublă pentru o detectare radială de până la 20 m, detectare în funcție de temperatură, tehnică de senzor HF care pătrunde prin sticlă, lemn și pereți de construcție ușoară, comutarea deosebit de rapidă a luminii.

Specificații tehnice

Versiune	Detector de prezență
Dimensiuni (L x B x H)	75 x 120 x 120 mm
Conexiune la rețea	230 V / 50 – 60 Hz
Tehnologie senzor	Înaltă frecvență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, loc, încăpere	coridor / culoar, interior
Locul montării	tavan
Instalare	Cablare ascunsă
Tehnologia HF	5,8 GHz
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Înălțime de montaj	2,50 – 3,5 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Unghi de detecție	360 °
Unghi de deschidere	140 °
Protecție sneak-by	Da
Rază, radial	40 x 3 m (120 m ²)

Rază, tangențial	20 x 3 m (60 m ²)
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Setare crepuscul	10 – 1000 lx
Setarea timpului	0 s – 1092 Min.
Control constant al luminii	Nu
Funcție lumină de bază	Da
Funcții KNX	Controler foto-celulă, Funcție iluminare de bază, Nivel de lumină, leșire HVAC, Control lumină constantă, leșire suplimentară 4x, leșire prezență, Funcție zi / noapte
Cu conexiune bus	Da
Setări prin	software ETS, Telecomandă, Bus, Smart Remote
Cu telecomandă	Nu
Material	Plastic
Temperatura ambientală	-25 – 55 °C
Culoare	alb
Culoare, RAL	9010
Garanția producătorului	5 ani
Variante	KNX
UM1, EAN	4007841059477

Dual HF


V3 KNX

EAN 4007841 059477

Accesorii

EAN 4007841 593018	Telecomandă de service RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Coș de protecție Control PRO
EAN 4007841 006600	Adaptor pentru tavan HF
EAN 4007841 592912	Telecomandă utilizator RC7 KNX
EAN 4007841 009151	Telecomandă Smart Remote
EAN 4007841 000363	Adaptor pe tencuială Control PRO AP Box (IP 54)

Zona de detectare a senzorului



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m

Orange: radial und tangential

Desen tehnic

