

# Hallway

KNX - montaj încadrat  
EAN 4007841 058036



max. 25 x 3 m



IP20



2 - 1000 lux



0 - 255 min



2 - 4 m



connectable via  
bluetooth



5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE  
manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie



CE



VDE

## Descrierea funcției

Senzorul pentru coridoare mai inteligent știe mai multe. Hallway identifică direcția de mișcare și știe dacă cineva vine sau pleacă. În plus, acesta detectează dacă persoanele prezente se află în dreapta sau în stânga. Detectare radială perfectă de până la 25 m - ideal pentru culoarele și holurile lungi. Raza de acțiune se poate ajusta în ambele direcții. Design True Presence® în tendințe actuale. Dotat cu tehnologie bluetooth. Interfețe pentru COM1, COM2, DALI-2 Application Controller și KNX.

# Hallway


KNX - montaj încadrat  
EAN 4007841 058036

## Specificații tehnice

Versiune	Detector de prezență
Dimensiuni (L x B x H)	67 x 103 x 103 mm
Conexiune la rețea	30 V
Consum de energie	0,7 W
Detaliile tensiunii de alimentare	KNX bus
Tehnologie senzor	Înaltă frecvență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, loc, încăpere	interior, coridor / culoar
Locul montării	tavan
Instalare	Cablare ascunsă
Tehnologia HF	5,8 GHz
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Înălțime de montaj	2 – 4 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Detectie	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Unghi de detectie	360 °
Unghi de deschidere	160 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu

Rază, radial	25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )
Rază, tangențial	25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Setarea timpului	10 s – 1092 Min.
Control constant al luminii	Da
Funcție lumină de bază	Da
Funcții KNX	Confort, Controler foto-celulă, Evaluare individuală PIR, Funcție iluminare de bază, Nivel de lumină, leșire HVAC, Control lumină constantă, leșire suplimentară 4x, leșire prezență, Funcție zi / noapte, Punct de condensare
Cu conexiune bus	Da
Setări prin	software ETS, Bluetooth, Bus
Cu telecomandă	Nu
Vernetzung	Da
Grad de protecție	IP20
Material	Plastic
Temperatura ambientală	-25 – 50 °C
Culoare	alb
Culoare, RAL	9010
Garanția producătorului	5 ani
Variante	KNX - montaj încadrat
UM1, EAN	4007841058036

## Zona de detectare a senzorului



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Desen tehnic

