

Detector de prezență - Professional Line

IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - alb
EAN 4007841 064129
Nr. articol 064129



infrared sensor 360°



max. 4 x 4 m presence



KNX



IP65



2 - 1000 lux

5 years

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/
garantie



CE



VDE

Descrierea funcției

Senzor mic. Performanță puternică. IR Quattro MICRO îndeplinește dorința multor arhitecți și proiectanți de a avea un senzor cât de discret posibil. Acesta impresionează prin dimensiunile mici de instalare, înălțimea mică de instalare și o micro-lentilă de precizie (15 x 15 mm). Micul senzor de prezență cu infraroșu 360° își face o apariție grandioasă și detectează pe o rază de 36 m². Datorită certificării IP65 acesta este adecvat și pentru spațiile cu umezeală.

Specificații tehnice

Dimensiuni (Ø x H)	43 x 71 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	software ETS, Telecomandă, Bus, Smart Remote
Cu telecomandă	Nu
Variante	KNX - alb
UM1, EAN	4007841064129
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	birou pentru o singură persoană, cameră de hotel, cameră de îngrijire, cameră tehnică / cameră auxiliară, Grup sanitar, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9003
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan

Înălțimea de montaj max	5,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Unghi de detecție	360 °
Unghi de deschidere	90 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	4 x 4 m (16 m ²)
Rază, tangențial	6 x 6 m (36 m ²)
Rază, prezență	4 x 4 m (16 m ²)
Zonele de comutare	168 Schaltzonen
Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Setarea timpului	60 s – 255 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Reglarea luminii principale	0 - 100 %

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2025 Pagină 1 de la 2

IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - alb
EAN 4007841 064129
Nr. articol 064129

Specificații tehnice

Instalare	Instalare în tavan fals, tavan
Grad de protecție	IP65
Temperatura ambientală	de la -25 până la 55 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	30 V
Consum de energie	0,5 W
Detaliile tensiunii de alimentare	KNX bus
Cu conexiune bus	Da
Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Senzor de lumină
Înălțime de montaj	2,00 – 5,00 m

Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Da
Funcții KNX	Controler foto-celulă, Funcție iluminare de bază, Nivel de lumină, leșire HVAC, Control lumină constantă, Funcție zi / noapte, leșire prezență, leșire suplimentară 4x, Poartă logică
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Interconectare prin	KNX-Bus
Curent nominal	10 mA
Categoria de produse	Detector de prezență

Accesorii

EAN 4007841 593018

Telecomandă de service RC6 KNX

EAN 4007841 592912

Telecomandă utilizator RC7 KNX

Desen tehnic

