

Detector de prezență - Professional Line

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - încastrat alb
EAN 4007841 058470
Nr. articol 058470



infrared sensor
360°



max. 8 x 8 m
presence

HD

4800 zones

KNX

KNX 4 channel



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

CE

CE

Descrierea funcției

Niciunul nu detectează mai precis. Senzor de prezență cu infraroșu Presence Control PRO IR Quattro HD KNX pentru interior, ideal pentru birourile de dimensiuni medii până la mari, săli de conferință și ședință, săli de clasă și săli de audiențe, săli de sport și depozite, înălțime de montaj de până la 10 m, cu interfață digitală BUS pentru reglarea a 4 canale de lumină și HLK, 4800 zone de comutare pentru cea mai bună calitate de detectare, detectare pătrată pe o zonă de prezență de 64 m², reglare mecanică.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	69 x 120 x 120 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	software ETS, Telecomandă, Bus, Smart Remote
Cu telecomandă	Nu
Variante	KNX - încastrat alb
UM1, EAN	4007841058470
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	sală de curs, sală de lectură, birou deschis, depozit înalt (high-bay), facilități de producție, sală de conferință / sală de ședință, camera de serviciu, cameră de joacă, vestiar, săli de sport, recepție / lobby, Parcare cu mai multe etaje / subterană, interior
Culoare	alb

Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Unghi de detecție	360 °
Unghi de deschidere	160 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Da
Rază, radial	8 x 8 m (64 m ²)
Rază, tangențial	20 x 20 m (400 m ²)
Rază, prezență	8 x 8 m (64 m ²)
Zonele de comutare	4800 Schaltzonen
Setare crepuscul	10 – 1000 lx
Setarea timpului	10 s – 1092 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	Permanent ON, 1-255 min, întreaga noapte

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2025 Pagină 1 de la 2

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - încastrat alb
 EAN 4007841 058470
 Nr. articol 058470

Specificații tehnice

Culoare, RAL	9010
Include suport pentru montaj pe colț Nu	
Locul montării	tavan
Instalare	Montaj încastrat, tavan
Grad de protecție	IP20
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	de la -25 până la 55 °C
Material	Plastic
Detaliile tensiunii de alimentare	KNX bus
Cu conexiune bus	Da
Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Senzor de lumină
Înălțime de montaj	2,50 – 10,00 m
Înălțimea de montaj max	10,00 m

Reglarea luminii principale	0 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Da
Funcții KNX	Controler foto-celulă, Funcție iluminare de bază, Nivel de lumină, leșire HVAC, Control lumină constantă, leșire suplimentară 4x, leșire prezență, Funcție zi / noapte, Poartă logică
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Interconectare prin	KNX-Bus
Curent nominal	10 mA
Categoria de produse	Detector de prezență

Accesorii

EAN 4007841 593018	Telecomandă de service RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Coș de protecție Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomandă Smart Remote
EAN 4007841 592912	Telecomandă utilizator RC7 KNX
EAN 4007841 000363	Adaptor montat la suprafață Control Pro IP54

Desen tehnic

