

mobile heat

Mobil. Schnell. Kraftvoll.



Innovative Heiztechnologie trifft auf maximale Akku-Power.

Akku-Heißluftgebläse mobile heat

- sofort startklar dank des Temperature Boosts von 0 auf 300 °C in unter 5 Sekunden
- kabellose Flexibilität
- kraftvoll mit bis zu 300 l/min. direkt am Material
- mind. 20 Minuten Laufleistung durch den leistungsstarken 8,0 Ah Akku
- sicheres Arbeiten dank des Security Lock-Buttons
- inklusive LED-Beleuchtung am Gerätefuß zur besseren Ausleuchtung
- geeignet für das umfangreiche STEINEL-Düsenortiment (<https://www.steinell.de/de/tools/produkte/heissluftgeblaese/zubehoer/>)
- kompatibler 18 V Akku aus der CAS-Allianz (mehr Details unten)



Das Cordless Alliance System (CAS) macht Sie unabhängig von der Steckdose! Mit den CAS-Akkus nutzen wir das weltweit leistungsfähigste Akku-System der Branche. Durch die 18 Volt-Klasse decken wir den wichtigsten Anwendungsbereich für Profis ab. Unser Traum von einer kabellosen Baustelle wird mittlerweile von über 16 Branchenführern mit über 140 Werkzeugen in den einzelnen Marktsegmenten geteilt.



mobile heat MH5	< 4sec. 300°C Temperature Boost	50 - 500°C Digital stufenlos regelbare Temperatur	max. 300 l/min Luftmenge in 6 Stufen regelbar
mobile heat MH3	< 5sec. 300°C Temperature Boost	300 / 500°C 2 Stufen Temperatur	max. 200 l/min Luftmengen- Automatik

mobile heat MH 3

Von 0 auf 300 in 5 Sekunden.

Schnell zur Hand und sofort startklar: Das mobile heat MH 3 ist binnen fünf Sekunden einsatzbereit und bietet mit 300 °C und 500 °C zwei direkt am Joystick einstellbare Temperaturoptionen. Das kraftvolle Gerät ist für Luftmengen von bis zu 200 l/min ausgelegt. Mit einer Akkuladung können Sie bis zu 200 Schrumpfungen aller Art präzise und sicher durchführen. Dank integriertem LED-Licht ist der Arbeitsbereich immer optimal ausgeleuchtet.



max. 200 l/min
Luftmengen auto.



300 / 500 °C in
2 Stufen einstellbar



Kabel schrumpfen

Technische Daten

Abmessung: 202 x 82 x 223 mm (o. Akku)
Temperatur: 300 / 500 °C
Luftmenge: max. 200 l/min
Aufheizzeit: < 5 Sek. (300 °C)
Temperaturanzeige: Display
Temperatureinstellung: Joystick
Heizung: Keramikheizung
Thermosicherung: ja
Akku: 18 V, 8,0 Ah und 5,5 Ah
Gewicht: 685 g (o. Akku),
1.660 g (inkl. Akku.)

mit Akku



Bestelldetails

EAN 4007841 066604
(inkl. Koffer, 18 V Akku 8,0 Ah
und Ladegerät SC 18-55)

EAN 4007841 068226
(inkl. Koffer, 18 V Akku 5,5 Ah
und Ladegerät SC 18-55)

EAN 4007841 063986
(inkl. Koffer, ohne Akku)

ohne Akku



mobile heat MH 5

Alles andere ist heiße Luft.

Das kompakte mobile heat MH 5 bietet vier anwendungsspezifische Programme und liefert heiße Luft in Rekordzeit. Die Aufheizphase beträgt weniger als vier Sekunden. Bereits nach 20 Sekunden sind 500 °C erreicht. Die Temperatur kann zwischen 50 °C und 500 °C in 10 °C-Schritten bedarfsgerecht und punktgenau digital eingestellt werden. Zudem ist die Luftmenge in sechs Stufen digital regulierbar (bis 300 l/min). Über das Display behält man Temperatur und Luftmenge stets unter Kontrolle.



max. 300 l/min
Luftmenge regelbar



50 - 500 °C digital
stufenlos einstellbar



Dachplane schweißen

Technische Daten

Abmessung: 202 x 82 x 223 mm (o. Akku)
Temperatur: 50 - 500 °C,
in 10°-Schritten digital einstellbar
Luftmenge: max. 300 l/min, 6 Stufen digital einstellbar
Aufheizzeit: < 4 Sek. (300 °C)
Temperaturanzeige: LCD-Display
Temperatureinstellung: Joystick
Einstellungen: 4 individuell einstellbare Programme
Heizung: Keramikheizung
Thermosicherung: ja
Akku: 18 V, 8,0 Ah und 5,5 Ah
Gewicht: 685 g (o. Akku), 1.660 g (inkl. Akku.)

mit Akku



Bestelldetails

EAN 4007841 066611
(inkl. Koffer, 18 V Akku 8,0 Ah
und Ladegerät SC 18-55)

EAN 4007841 068233
(inkl. Koffer, 18 V Akku 5,5 Ah
und Ladegerät SC 18-55)

EAN 4007841 063993
(inkl. Koffer, ohne Akku)

ohne Akku












Profi-Zubehör direkt im Online-Shop erhältlich

Einfach QR Code scannen und Profi-Anwender, wie zum Beispiel Elektriker, Dachdecker und Werbetechniker, finden sofort passendes Zubehör um die Möglichkeiten ihrer Heißluftgebläse zu erweitern und diese noch flexibler einzusetzen.



Schweißen

 Schweißschuh EAN 4007841 070915 (Aufsteckbar auf Reduzierdüse 9 mm)	 Breitschlitzdüse EAN 4007841 074715 (Aufsteckbar auf Reduzierdüse 14 mm)	 Andrückrolle 7 mm 4007841 034115 (Messing)	 Andrückrolle 35 mm EAN 4007841 006785 (Kugelgelagert, einarmig, Rolle aus Silikon)	 Teflon-Andrückrolle 40 mm EAN 4007841 034122 (Kugelgelagert, einarmig)
 Planenschere EAN 4007841 010423	 Kehlfix EAN 4007841 011833	 Nahtprüfer EAN 4007841 034986	 Schweißdraht EAN 4007841 071219 (HDPE) EAN 4007841 073411 (PP) EAN 4007841 073114 (PVC) EAN 4007841 074210 (ABS)	

Schrumpfen und Isolieren

 Reflektordüse EAN 4007841 070519	 Siebreflektordüse 50 x 35 mm EAN 4007841 010294	 Crimpverbinder Ø 0,5–1,5 mm EAN 4007841 006655 Ø 1,5–2,5 mm EAN 4007841 006648 Ø 0,1–6,0 mm EAN 4007841 006662	 Schrumpfschlauch I Ø 1,6–4,8 mm EAN 4007841 071318 II Ø 4,8–9,5 mm EAN 4007841 071417 III Ø 4,0–12,0 mm EAN 4007841 072766	 Schrumpfschlauch-Set inkl. Reflektordüse und Schrumpfschläuche I+II EAN 4007841 075811
--	--	--	---	--

Lösen und Verformen

 Breitstrahldüse 50 mm EAN 4007841 070113	 Breitstrahldüse 75 mm EAN 4007841 070212	 Abstrahldüse 50 mm EAN 4007841 070311	 Abstrahldüse 75 mm EAN 4007841 070410	 Farbschaber-Set EAN 4007841 010317
--	--	---	---	--

Entlöten und punktuelleres Erwärmen

 Reduzierdüse 6 mm EAN 4007841 009571	 Reduzierdüse 9 mm EAN 4007841 070618	 Reduzierdüse 14 mm EAN 4007841 070717	 Lötreflektordüse EAN 4007841 074616
--	--	---	---

Sonderzubehör

 HL Schutzkorb EAN 4007841 053963	 18V CAS Steinel Akku EAN 4007841 065560 (8.0 Ah) EAN 4007841 068257 (5.5 Ah)	 CAS Steinel „Fast“ Charger ASC 145 EAN 4007841 068349	 Heißluftzubehör-Set (12 Teile) EAN 4007841 075569 (inkl. Breitstrahldüse 75 mm, Abstrahldüse 75 mm, Reduzierdüse 14 mm, Reduzierdüse 9 mm, Breitschlitzdüse, Schweißschuh, Reflektordüse 24 mm, Spachtel und Schabergriff mit 3 Klingen)
--	---	---	---

STEINEL Vertrieb GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz
Germany

Telefon +49 (0) 5245-448-0
Telefax +49 (0) 5245-448-197
www.steinel.de

