







# RS PRO S-Serie














## Jetzt noch umfangreicher und per Bluetooth vernetzbar.

 <p>RS PRO S10 SC</p> <p>RS PRO S30 Q SC</p> <p></p> <p> professional line</p>	<p><b>Connected Lighting</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Einstellbar per APP</li><li>• Kabellose Vernetzung via Bluetooth</li><li>• Nachbarfunktion</li></ul> <p><b>Lichtfunktionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Grundlicht 10 - 100 %</li><li>• Hauptlicht 10 - 100 %</li><li>• Softlichtstart (Fade Time), einstellbar</li><li>• Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe</li></ul> <p><b>Sensor</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 360° HF-Sensor</li><li>• max. Ø 10 m Reichweite</li><li>• Abschirmbleche optional</li></ul>	
 <p>Bluetooth Kommunikation nach sicherem SIG Mesh Standard</p>	 <p>Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung per App</p>	 <p>360° Hochfrequenz-Sensor</p>

Sensor-Innenleuchte

# RS PRO S-Serie



 <p>Einstellen und vernetzen via App</p>	 <p>360° Hochfrequenz-Sensor</p>	 <p>max. Ø 10 m Reichweite</p>	<p><b>Technische Daten</b></p> <p>Abmessungen RS PRO S10 SC ..... Ø 300 x 71 mm                  Abmessungen RS PRO S20 SC ..... Ø 300 x 71 mm                  Abmessungen RS PRO S30 SC ..... Ø 350 x 83 mm                  Abmessungen RS PRO S30 Q SC ..... 331 x 331 x 56 mm                  Leistung RS PRO S10 SC ..... 919 lm                  Leistung RS PRO S20 SC ..... 1435 lm                  Leistung RS PRO S30 SC ..... 2747 lm                  Leistung RS PRO S30 Q SC ..... 2987 lm                  Farbtemperatur WW / NW ..... 3000 K / 4000 K                  Erfassungswinkel ..... 360°                  Dämmerungseinstellung ..... 2–2000 lx                  Zeiteinstellung ..... 5 sek. - 60 min                  Schutzart (S10/S20/S30) ..... IK07                  Schutzart (S30Q) ..... IK03                  Werkstoff des Gehäuses ..... Aluminium</p> <p><b>Bestelldetails</b></p> <p>RS PRO S10 SC WW PC ..... <b>4007841 081096</b>                  RS PRO S10 SC NW PC ..... <b>4007841 081072</b>                  RS PRO S20 SC WW PC ..... <b>4007841 067564</b>                  RS PRO S20 SC NW PC ..... <b>4007841 067540</b>                  RS PRO S20 SC WW IP65 ..... <b>4007841 079789</b>                  RS PRO S20 SC NW IP65 ..... <b>4007841 079772</b>                  RS PRO S30 SC WW PMMA ..... <b>4007841 068059</b>                  RS PRO S30 SC NW PMMA ..... <b>4007841 068042</b></p> <p>RS PRO S30 Q SC WW ..... <b>4007841 067526</b>                  RS PRO S30 Q SC NW ..... <b>4007841 067519</b></p>
 <p>2–2000 Lux</p>	 <p>Grundlicht</p>	 <p>Vernetzung via Bluetooth</p>	
 <p>Soft-Start und Soft-End</p>	 <p>Schlagfest IK03 (S30Q)</p>	 <p>Schlagfest IK07 (S10/S20/S30)</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>S10 Ø 300 mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>S20 Ø 300 mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>S30 Ø 350 mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>S30 Q 331x331 mm</p> </div> </div>			