

STEINEL Professional Sensor-Innenleuchte

RS 10 L

Abmessungen (Ø x H): 280 x 110 mm; Netzanschluss: 230 – 240 V / 50 Hz;
Sensortechnologie: Hochfrequenz; Sendeleistung: < 1 mW; HF-Technik: 5,8 GHz; Leistung: 75 W; Eigenverbrauch: 1,1 W; Schaltausgang 1, Ohmsch: 800 W; Vernetzung: Ja; Art der Vernetzung: Master/Master; Vernetzung via: Kabel; Mit Leuchtmittel: Nein; Leuchtmittel: Allgebrauchslampe; Sockel: E27; Mit Bewegungsmelder: Ja; Erfassung: ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände; Erfassungswinkel: 360 °; Öffnungswinkel: 160 °; segmentweise Ausblendung: Nein; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Mechanische Skalierbarkeit: Nein; Reichweite Radial: Ø 8 m (50 m²); Reichweite Tangential: Ø 8 m (50 m²); Dauerlicht: schaltbar; Dämmerungsschalter: Ja; Dämmerungseinstellung: 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Grundlichtfunktion: Nein; Softlichtstart: Nein; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: -20 – 40 °C; Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff; Werkstoff der Abdeckung: Glas opal; Herstellergarantie: 5 Jahre; Einstellungen via: Potis; Mit Fernbedienung: Nein; Montageort: Wand, Decke; VPE1, EAN: 4007841730512

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 730512

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen