

## **STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS 2180-2**

**weiß**

Passiv Infrarot Bewegungsmelder im Innenbereich mit COM1 Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich 180 °, mit 504 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 4,00 m, optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial:  $r = 1.5 \text{ m}$  ( $4 \text{ m}^2$ ) /  $r = 3 \text{ m}$  ( $14 \text{ m}^2$ ), Reichweite Tangential:  $r = 5 \text{ m}$  ( $39 \text{ m}^2$ ) /  $r = 12 \text{ m}$  ( $226 \text{ m}^2$ ), Lichtmessung 2 – 2000 lx, Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Schutzart: IP54, 1000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Potis; Art der Vernetzung: Master/Master; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 55 x 78 x 120 mm; Inklusive Eckwandhalter

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 603816

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen