

STEINEL Professional Bewegungsmelder

iHF 3D KNX

weiß V3.5

iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik) Bewegungsmelder für die Wandmontage Aufputz im Außenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Vernetzung via KNX-Bus, Erfassungsbereich 160 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, Einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,00 m, optionale Montagehöhe 1,8 m, Reichweite Radial: $r = 7 \text{ m}$ (68 m²), Reichweite Tangential: $r = 7 \text{ m}$ (68 m²), Lichtmessung 10 – 2000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: KNX-Bus; Schutzart: IP54, Zeiteinstellung: 60 s – 255 Min.; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, Funktionen: Präsenzmelderlogik; KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Vernetzung via KNX-Bus, Einstellungen via ETS-Software, Bus und Bluetooth; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 120 x 117 x 120 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 059644

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen