

## **STEINEL Professional Präsenzmelder**

### **Single US**

#### **KNX V3**

Ultraschall Gang-Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Vernetzung via KNX-Bus, Erfassungsbereich Gang 10 x 3 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 3,50 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 10 x 3 m (30 m<sup>2</sup>), Reichweite Tangential: 10 x 3 m (30 m<sup>2</sup>), Lichtmessung 10 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 24 – 29 V; Schutzart: IP20, Zeiteinstellung: 0 sec – 1092 min; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Vernetzung via KNX-Bus, Einstellungen via ETS-Software, Fernbedienung, Bus und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Umgebungstemperatur: -25 – 55 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 70 x 120 x 120 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 059507

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen