

## **STEINEL Professional Präsenzmelder**

**HF 360**

**KNX V3**

Hochfrequenz Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Vernetzung via KNX-Bus, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 3,5 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 12 m (113 m<sup>2</sup>), Reichweite Tangential: Ø 12 m (113 m<sup>2</sup>), Lichtmessung 10 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 30 V; Schutzart: IP20, Zeiteinstellung: 0 s – 1092 Min.; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Vernetzung via KNX-Bus, Einstellungen via ETS-Software, Fernbedienung, Bus und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Umgebungstemperatur: -25 – 55 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 55 x 120 x 120 mm; VDE Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 059484

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen