

## **STEINEL Professional Präsenzmelder**

### **IR Quattro SLIM XS**

#### **KNX - eckig V3**

Passiv Infrarot Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Vernetzung via KNX-Bus, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 4,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 4 x 4 m (16 m<sup>2</sup>), Reichweite Radial: 4 x 4 m (16 m<sup>2</sup>), Reichweite Tangential: 4 x 4 m (16 m<sup>2</sup>), Lichtmessung 10 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: KNX-Bus; Schutzart: IP20, Zeiteinstellung: 0 sec – 1092 min; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, optionales Grundlicht 10 – 50 %, Dauer-EIN 1-255 Min. Ganze Nacht; KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Vernetzung via KNX-Bus, Einstellungen via ETS-Software, Fernbedienung, Bus und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Umgebungstemperatur: 0 – 40 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 49 x 80 x 80 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 058500

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen