

## **STEINEL Professional Präsenzmelder**

### **IR Quattro HD**

#### **KNX - weiß V3**

Passiv Infrarot Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Vernetzung via KNX-Bus, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, mit 4800 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, mechanische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 10,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 8 x 8 m (64 m<sup>2</sup>), Reichweite Radial: 8 x 8 m (64 m<sup>2</sup>), Reichweite Tangential: 20 x 20 m (400 m<sup>2</sup>), Lichtmessung 10 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: KNX-Bus; Schutzart: IP20, Zeiteinstellung: 0 sec – 1092 min; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, optionales Grundlicht 10 – 50 %, Dauer-EIN 1-255 Min. Ganze Nacht; KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Vernetzung via KNX-Bus, Einstellungen via ETS-Software, Fernbedienung, Bus und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Umgebungstemperatur: -25 – 55 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 69 x 120 x 120 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 058470

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen