

## **STEINEL Professional Bewegungs- und Präsenzmelder**

**IS 3360**

**KNX - Aufputz eckig weiß V3**

Passiv Infrarot Bewegungs- und Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Vernetzung via KNX-Bus, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 1416 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 4,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 3 m (7 m<sup>2</sup>), Reichweite Radial: Ø 8 m (50 m<sup>2</sup>), Reichweite Tangential: Ø 40 m (1257 m<sup>2</sup>), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: KNX-Bus; Schutzart: IP54, Zeiteinstellung: 0 s – 1092 Min.; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Vernetzung via KNX-Bus, Einstellungen via ETS-Software, Fernbedienung, Bus und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Slave; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 65 x 95 x 95 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 058166

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen