

## **STEINEL Professional Präsenzmelder**

### **Hallway**

#### **COM1 - Aufputz**

Hochfrequenz Gang-Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit COM1 Schnittstelle, Vernetzung per Bluetooth; Vernetzung via Bluetooth, Erfassungsbereich Gang 25 x 3 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 25 x 3 m (75 m<sup>2</sup>), Reichweite Tangential: 25 x 3 m (75 m<sup>2</sup>), Lichtmessung 2 – 2000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54, 1 Schließer, 2000 W; Zeiteinstellung: 10 sec – 60 min; Funktionen: Gruppenparametrierung, Halb- / Vollautomatik, Lichtszene, Manuell ON / ON-OFF, Nachbargruppenfunktion, Normal- / Testbetrieb; Vernetzung via Bluetooth, Einstellungen via Bluetooth; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Umgebungstemperatur: - 20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 62 x 123 x 123 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 057978

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen