

STEINEL Professional Präsenzmelder

True Presence

COM2 - Aufputz

Hochfrequenz Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit COM2 Schnittstelle, Vernetzung per Bluetooth; Vernetzung via Bluetooth, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 12,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Radial: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Tangential: Ø 15 m (177 m²), Reichweite TruePresence: Ø 9 m (64 m²); Lichtmessung 2 – 2000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54, 2000 W; Zeiteinstellung: 30 s – 30 Min.; Funktionen: Gruppenparametrierung, Halb- / Vollautomatik, Lichtszene, Manuell ON / ON-OFF, Nachbargruppenfunktion, Normal- / Testbetrieb; Vernetzung via Bluetooth, Einstellungen via Bluetooth; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 45 x 123 x 123 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 057930

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen