

## **STEINEL Professional Präsenzmelder**

### **US 360**

#### **DALI-2 Input Device**

Ultraschall Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Vernetzung via DALI-Bus, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 3,5 m, optionale Montagehöhe 2,5 m, Reichweite Präsenz: Ø 6 m (28 m<sup>2</sup>), Reichweite Radial: Ø 10 m (79 m<sup>2</sup>), Reichweite Tangential: Ø 10 m (79 m<sup>2</sup>), Lichtmessung 10 – 1000 lx, Versorgungsspannung: 16 V; Schutzart: IP20, Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Vernetzung via DALI-Bus, Einstellungen via Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Umgebungstemperatur: -25 – 55 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 67 x 120 x 120 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 057534

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen